

12 製品記号		PF12-W	PF12C-W																				
 電磁弁 桃太郎 (ピストン式)	標準品		標準品																				
	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	通電開 CAC製 呼び径80:FC製  型式: PF-12型	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	通電閉 CAC製 呼び径80:FC製  型式: PF-12C型																			
POINT	オールマイティ桃太郎																						
標準仕様	作動	通電開	通電閉																				
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 注1.																					
	流体温度	5~180℃(温水の場合100℃以下)																					
	適用圧力	呼び径65:0~1.0MPa、呼び径80:0.05~1.0MPa																					
	流体粘度	20cSt以下																					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																					
	保護構造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)																					
	端接続	JIS 10K FFフランジ																					
材質	本体	呼び径65:CAC 注1.、呼び径80:FC 注1.																					
	要部	SUS																					
	ディスク	テフロン																					
価格(円)	呼び径	通電開	通電閉																				
	65	187,000	241,000																				
		製品記号	PF12-S	PF12C-S																			
	80	204,000	244,000																				
製品記号		PF12-S	PF12C-S																				
記事	■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1" data-bbox="351 1321 798 1400"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PF12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">5,800</td> </tr> <tr> <td>PF12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </tbody> </table> ※端子箱については160頁をご参照ください。		製品記号	仕様	加算額	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2.定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。												
	製品記号	仕様	加算額																				
	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800																				
	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)																					
	■価格加算 <table border="1" data-bbox="351 1467 798 1646"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)</td> <td>5,800</td> </tr> </tbody> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)	5,800	
	記号	仕様	加算額																				
	2-9	AC24V 50Hz	9,500																				
	2-A	AC24V 60Hz																					
	2-E	AC110V 50Hz																					
	2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	17,500																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)	5,800																					
注1.燃料油および、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2.空気で漏洩量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。																							