

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h2>電磁弁</h2> <p>桃太郎II (ピストン式)</p> </div>	<h3>PS23-W</h3> <p>標準品</p>	<h3>PS23C-W</h3> <p>標準品</p>
	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気 水 空気 油</p> <p>通電開 CAC製 ストレーナ内蔵<sup>注3</sup></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>呼び径15~25      呼び径32~50</p> <p>型式：PS-23型</p>	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気 水 空気 油</p> <p>通電閉 CAC製 ストレーナ内蔵<sup>注3</sup></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>呼び径15~25      呼び径32~50</p> <p>型式：PS-23C型</p>

## POINT ストレーナ付桃太郎II RoHS対応 ピストン式

標準仕様	作動	通電開	通電閉
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 注1.	
	流体温度	5~180℃(温水の場合100℃以下)	
	適用圧力	0~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ <sup>1</sup>	
	保護構造	防塵・防沫・屋内用 <sup>*1</sup> 。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください <sup>*2</sup> )	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	本体 CAC 注1. 要部 C3604 ディスク テフロン	
	網目	60メッシュ内張り★ <sup>2</sup> 注3.	

呼び径	通電開		通電閉		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
15	95×123	5 (11)	71,700	95×195	5 (10)
	1.6			2.1	
20	110×142	5 (14)	76,600	110×205	5 (13)
	2.1			2.6	
25	125×151	5 (18)	82,800	125×214	5 (20)
	2.9			3.6	
32	150×188		114,000	150×237	
	4.7			5.4	
40	175×196		125,000	175×245	
	6.3			7.1	
50	205×213		146,000	205×262	
	9			9.6	

価格	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td>17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>5,800</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V		3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800
	記号	仕様	加算額																					
	2-9	AC24V 50Hz	9,500																					
	2-A	AC24V 60Hz																						
	2-E	AC110V 50Hz																						
	2-G	AC220V 50Hz																						
	2-C	DC24V	17,500																					
	2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800																						
<p>★1.他の特殊電圧はお問い合わせください。 * 端子箱については160頁をご参照ください。</p>																								
<p>★2.網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-23Y、23CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。) ●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く) ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。 ※3.定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。</p>																								
<p>※5.面間寸法は旧PS-13,13C型と同じです。</p>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>																								
<p>記事</p>																								
<p>注1.燃料油および、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注2.呼び径32以上および特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注3.国土交通省仕様の場合のストレーナの網目は80メッシュ以上となりますので、PS-22型シリーズとKY型ストレーナの組み合わせを推奨します。 注4.空気で漏洩量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。</p>																								