

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	<h2>PS25-V</h2>	<h2>PS25C-V</h2>
	<h3>標準品</h3>	<h3>受注品</h3>
<h1>電磁弁</h1> <p>桃太郎Ⅱ (ピストン式)</p>	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気</p> <p>水</p> <p>空気</p> <p>油</p>	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気</p> <p>水</p> <p>空気</p> <p>油</p>
	 <p>呼び径10~25      呼び径32~50</p> <p>型式：PS-25型</p>	 <p>呼び径10~25      呼び径32~50</p> <p>型式：PS-25C型</p>

## POINT オールマイティ ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫・屋内用*1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*2.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS 注1.	
		要部	SUS	
	ディスク	テフロン		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	63×126	1.5	94,200	63×192
				1.9
15	63×126	1.5	94,200	63×192
				1.9
20	80×142	1.9	101,000	80×199
				2.2
25	90×150	2.4	103,000	90×207
				2.7
32	106×184	3.9	141,000	106×229
				4
40	118×190	4.8	157,000	118×235
				4.9
50	140×209	6.2	202,000	140×254
				6.5


■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
\*端子箱については160頁をご参照ください。

### 記 事

- 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)
- 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)
- ※1.呼び径32以上は防塵・防沫形となります。
- ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。
- ※3.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。



※4.面間寸法は旧PS-15,15C型と同じです。

注1.燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
注2.呼び径32以上および特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。  
注3.空気で漏洩量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。  
注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。