

12 製品記号  電池式電磁弁	WS38-F 標準品	WS38N-F 受注品
	0.75MPa 	バルブコントローラ 注1. 
型式：WS-38型		

POINT	バルブコントローラ (タイマー) 付、電池式	
動作	バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉	
適用流体	水	
流体温度	5~60℃ (管端コア使用の場合5~40℃)	
適用圧力	0.05~0.75MPa	
定格電圧	DC6V (バルブコントローラ電源より供給) 注1.	
保護構造	防噴流形・屋内外用 (IP-55相当)	
端接続	JIS Rcねじ★	
材質	本体	CAC
	ダイヤフラムウケ	C3604
	ダイヤフラム	NBR

呼び径	コントローラ付	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品	
価 格 (円)	15	93,400	110×185 2.3	98,300
	20	93,700	110×185 2.3	98,700
	25	95,500	120×195 2.5	100,000
	32	118,000	135×204 3.3	127,000
	40	129,000	145×215 3.8	138,000
	50	144,000	170×229 5.1	153,000

★管端コア内蔵品も製作しています。
 ●アングル形も製作しています。(端接続JIS Rねじ)
 ●バルブコントローラ無も製作しています。(ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。)
 ●レインセンサー付属 (簡易検知型) も製作しています。(降雨時に雨を感知して散水を止めます。)
 ●ソーラーパネル付 (充電式) も製作しています。詳細についてはお問い合わせください。

注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池 (「6LF22」又は「6LR61」) をご使用ください。(別売品)
 注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
1-F	管端コア	呼び径15 600
		// 20 800
		// 25 900
		// 32 1,100
		// 40 1,300
	// 50 1,700	
5-4	レインセンサー	18,000

