




<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> </div> 製品記号  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">電磁弁</span>	<b>WVE02-B</b> <b>受注品</b>	<b>WVE02-L</b> <b>受注品</b>	<b>WVE02CN-B</b> <b>受注品</b>
	<b>1.0MPa</b>  型式：WVE-02型	<b>1.0MPa</b> ウォータリングバルブ <b>通電開</b>  ナイロンコーティング <b>通電開</b> 水道法性能基準適合品 型式：WVE-02CN型	

**POINT 大容量の送水・散水設備、冷却・水処理設備**

標準仕様	動作	通電開		
	適用流体	水・温水注.		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0.03~1.0MPa☆		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2)		
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆		
材質	本体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC (内外面ナイロン11コーティング)
	要部	CAC、SUS		
	ダイヤフラム・ディスク	NBR		

呼び径	本体FC		本体FCD	本体FC ナイロンコーティング	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
80	372,000	350×396 58	別途お見積り 致します。	688,000	350×396 58
100	428,000	400×442 75		734,000	400×442 75
125	476,000	440×511 85		800,000	440×511 85
150	635,000	500×581 140		986,000	500×581 140
200	919,000	600×722 225		1,337,000	600×722 225

●水道法性能基準適合品のWVE-02PN型(本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装)、WVE-02N型(本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)も製作しています。

※1.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	5,800
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
 ※端子箱については160頁をご参照ください。

☆水道用仕切弁フランジも製作しています。(一次側適用圧力0.03~0.75MPa)  
 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。  
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。  
 注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVE-02N型、WVE-02PN型、WVE-02CN型をご使用ください。

