

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PS18-J1 PS18-J2		WS18-F1 WS18-F2							
	□内には定格電圧の記号が入ります。									
 赤水防止 電磁弁	標準品	CAC製	標準品	CAC製						
	1.0MPa ピストン式 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">水</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">油</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ガス</div> </div> 型式：PS-18型		1.0MPa ダイヤフラム式 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">水</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ガス</div> </div> 型式：WS-18型							
POINT	管端コア内蔵									
標準仕様	作 動	通電開								
	適 用 流 体	水・油 (灯油・軽油程度) 注1.・空気・不活性ガス		水・空気・不活性ガス						
	流 体 温 度	5~40℃ 注3.		5~40℃ 注2.						
	適 用 圧 力	0.02~1.0MPa								
	流 体 粘 度	50cSt以下								
	定 格 電 圧	1 : AC100V 50/60Hz		2 : AC200V 50/60Hz★						
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*)								
	端 接 続	JIS Rcねじ (P・V兼用可動形コア内蔵)								
	材 質	本体・要部	本体 (CAC) 注1.、要部 (SUS)		本体 (CAC)、要部 (C3604)					
		ダイヤフラム・ディスク	ディスク (FPM)		ダイヤフラム (NBR)					
呼び径	ストレート形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ストレート形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
価 格 (円)	15	68,300	110×150 1.9	51,600	110×131 1.8					
	20	68,700	110×150 1.9	52,000	110×131 1.8					
	25	72,500	120×160 2.2	53,800	120×141 2					
	32	95,200	135×173 3.3	74,700	135×150 2.8					
	40	105,000	145×184 3.8	84,900	145×161 3.3					
	50	124,000	170×202 5.3	101,000	170×175 4.6					
記 事	注1.燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注3.管端コアを使用しない場合、MAX.80℃。		●水道法性能基準適合品も製作しています。 注2.管端コアを使用しない場合、MAX.60℃。							
	★他の特殊電圧はお問い合わせください。 ●アングル形のPS-18A型、WS-18A型も製作しています。(端接続JIS Rねじ)									
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">記号</th> <th style="width: 55%;">仕様</th> <th style="width: 30%;">加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">5,800</td> </tr> </table> *端子箱については160頁をご参照ください。 ※端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。				記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800
	記号	仕様	加算額							
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800								

電磁弁 12