








12 製品記号		PSE19-D1 NEW PSE19-D2		PSE18-J1 PSE18-J2		WSE18-F1 WSE18-F2	
□内には定格電圧の記号が入ります。							
 耐圧防爆形 電磁弁	標準品		標準品		標準品		
	1.0MPa SCS製 ピストン式 <small>ガソリン・A重油等使用可</small>		1.0MPa CAC製 ピストン式		1.0MPa CAC製 ダイヤフラム式		
	 		 		 		
	型式：PSE-19型		型式：PSE-18型		型式：WSE-18型		
POINT		耐圧防爆構造 d2G4 検定合格番号 労検第T21092号					
標準仕様	作 動	通電開					
	適用流体	水・油 (灯油・軽油・A重油・ガソリン) 注・空気・不活性ガス		水・油 (灯油・軽油程度) 注・空気・不活性ガス		水・空気・不活性ガス	
	流体温度	5~60℃					
	適用圧力	0.02~1.0MPa					
	流体粘度	50cSt以下					
	周囲温度	5~50℃					
	定格電圧	1 : AC100/110V 50/60Hz 2 : AC200/220V 50/60Hz					
	保護構造	耐圧防爆構造d2G4 (屋外設置可)					
	端 接 続	JIS Rcねじ					
	材質	本体・要部 ダイヤフラム・ディスク		本体 (SCS) 注・、要部 (SUS)		本体 (CAC) 注・、要部 (SUS)	
価 格 (円)	呼び径	本体SCS ストレート形		本体CAC ストレート形		ストレート形	
			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	190,000	110×182 2.4	158,000	110×182 2.4	138,000	110×163 2.2
	20	190,000	110×182 2.4	158,000	110×182 2.4	138,000	110×163 2.2
	25	192,000	120×192 2.6	160,000	120×192 2.6	139,000	120×173 2.4
	32	210,000	135×205 3.8	175,000	135×205 3.8	150,000	135×182 3.4
	40	226,000	145×216 4.4	188,000	145×216 4.4	160,000	145×193 3.7
50	248,000	170×234 5.9	207,000	170×234 5.9	176,000	170×207 4.6	
記 事	注.燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 ●アングル形のPSE-18A型、WSE-18A型も製作しています。 (端接続JIS Rねじ) ※手動機構付						
	