



12 製品記号

電磁弁

EDS-J	EDS-W	EDF-J	EDF-W	EDF-B	EDF-R
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
0.7MPa		0.7MPa		0.7MPa	
水 油	燃料油	水 油	燃料油	水 油	燃料油
 型式：ED-S型			 型式：ED-F型		

POINT **0.7MPa 準直動式 高粘度用**

動作	通電開					
適用流体	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	灯油 注1. (不活性ガス)
流体温度	5~100℃					
適用圧力	0~0.7MPa					
流体粘度	100cSt以下★ ²					
周囲温度	5~40℃					
定格電圧	AC100V 50/60Hz共用☆★ ³					
保護構造	防塵・防滴・屋内用 注2.					
端接	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		
材本体	CAC★ ⁴ 注1.		CAC★ ⁵ 注1.		FC★ ⁵ 注1.	
要部	SUS					
質ディスク	—		テフロン		—	

呼び径	メタルタッチ		ディスク入	メタルタッチ		ディスク入	メタルタッチ		ディスク入
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
10	117,000	63×256 3.2	124,000						
15	119,000	63×256 3.2	128,000	205,000	100×256 5	212,000			
20	123,000	80×258 3.4	133,000	206,000	106×258 5.7	216,000			
25	131,000	90×267 3.7	140,000	208,000	112×267 7.1	220,000			
32	161,000	106×294 4.4	184,000	240,000	150×294 8.9	259,000			
40	177,000	118×312 5.5	197,000	244,000	160×312 10.3	261,000			
50	202,000	140×334 7.7	222,000	245,000	170×334 13.5	265,000			
65							300,000	270×409 39	342,000
80							351,000	290×448 52	399,000

価格 (円)

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-E	AC110V 50Hz	6,700
2-G	AC220V 50Hz	
2-L	AC110V 60Hz	
2-N	AC220V 60Hz	
2-Y	AC24V 50/60Hz	
2-C	DC24V	47,600
2-D	DC100V	
3-1	TB-03型端子箱付 (屋内用)	5,800

★¹ 蒸気用も製作しています。
 ★² 300cSt以下も製作しています。
 ★⁴ SCS製はお問い合わせください。
 ★⁵ SCS製、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。
 ☆ AC200V 50/60Hz共用も製作しています。

注1. 燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。
 注2. 屋外で使用する場合はカバーなどで保護してください。

★³ 他の特殊電圧はお問い合わせください。
 * 端子箱については160頁をご参照ください。

