

13 製品記号

受水槽用
緊急遮断弁

EIT2D-VC	EIT2DN-VC	EIT3D-WC	EIT3DN-WC
受注品	受注品	受注品	受注品
震災対策用 1.0MPa	SCS製		CAC製
型式：EIT-2D型		型式：EIT-2DN型	型式：EIT-3DN型



POINT **電磁式、手動復帰式 受水槽出口用**

形 式	手動復帰式
作 動	感震器作動時弁閉 (通電時弁閉☆、復帰ボタン操作後手動復帰)
適 用 流 体	水注
流 体 温 度	5~60℃
定 格 圧 力	1.0MPa
適 用 差 圧 限 界	呼び径125以下：0.1MPa 呼び径150：0.05MPa 呼び径200：0.04MPa
定 格 電 圧	DC24V
保 護 構 造	防塵形 (B種絶縁)・屋内用 (屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください)
端 接 続	JIS 10K FFフランジ
材 本 体	SCS
材 要 部	SUS
質 ディスク	テフロン
付 加 機 構	リミットスイッチ1個付 (制御盤開閉表示、ポンプ保護信号用)
適 用 制 御 盤	CBE12-N, CBE14-N (受電AC80~220Vフリー電源対応) ★

呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体CAC 水道法性能基準適合品
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
50	528,000	190×431	531,000	443,000	190×432	458,000
		16			14	
65	597,000	250×464	604,000	493,000	270×471	510,000
		29			34	
80	644,000	270×478	649,000	571,000	270×477	590,000
		33			37	
100	717,000	290×499	723,000	655,000	290×497	675,000
		38			43	
125	1,112,000	340×629	1,121,000			
		67				
150	1,298,000	400×672	1,307,000			
		87				
200	1,658,000	470×740	1,664,000			
		122				

価格 (円)

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額	
3-1	TB-03型端子箱付	5,800	
4-1	リミットスイッチ2個付	24,300	
3-B, 5-1	防雨カバー (鋼板製) 屋外用TB-12型端子箱付	呼び径100以下	58,500
		呼び径125以上	81,800
3-B, 5-2	防雨カバー (ステンレス製) 屋外用TB-12型端子箱付	呼び径100以下	102,000
		呼び径125以上	147,000

* 端子箱については160頁をご参照ください。

☆ 停電時弁閉形も製作しています。
★ 受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。(別売品 178頁参照)
● 手動弁閉機構付はお問い合わせください。
注. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のEIT-2DN, 3DN型をご使用ください。

緊急遮断弁
13