



13 製品記号

**小型
機械式
緊急遮断弁**

EIM11-VA	EIM11F-VA
受注品	受注品
0.5MPa SCS製	0.5MPa SCS製
 型式：EIM-11型	 型式：EIM-11F型




POINT	電源・制御盤不要、小型機械式・リリース接続型、手動復帰式
形 式	手動復帰式
作 動	感震器作動時弁閉（感震器復帰後、手動にて弁開）、感震器作動加速度：200ガル（震度5強相当）
適 用 流 体	燃料油（灯油・軽油・A重油程度）注、水・空気★ ¹ 、不活性ガス★ ¹
流 体 温 度	5～100℃★ ²
適 用 圧 力	0～0.5MPa★ ³
適 用 周 圍 温 度	-10～50℃（凍結不可、結露なきこと）
設 置 場 所	屋内用（屋外設置および粉塵が多い場合、防雨カバー付をご使用ください。）★ ⁴
端 接 続	JIS Rcねじ
材 質	SCS
要 部	SUS
質 ディスク	テフロン★ ¹
そ の 他	感震器と弁本体間の標準リリース長：1,000mm（適用直線距離500～700mm）☆

呼び径	ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	482,000	63×244 4	506,000	112×244 5.5
20	486,000	80×249 4.5	514,000	118×249 6
25	493,000	90×257 5	536,000	140×257 8.5
32	508,000	106×267 6	564,000	150×267 9.5
40	523,000	118×273 6.5	580,000	160×272 10.5
50	549,000	140×291 8.5	601,000	190×289 13

★¹ディスク材質は合成ゴム製（FKM・気体用）も製作しています。
 ★²リミットスイッチ（弁閉側信号接点）付も製作しています。（流体温度は5～80℃となります。）
 ★³適用圧力0.5MPaを超える場合はお問い合わせください。
 ★⁴防雨カバー・専用ボックス付（本体部・感震器）も製作しています。

☆リリース長は下記寸法も製作しています。

製品記号	端接続	リリース長 (mm)	適用直線距離 (mm)
EIM11-VB	ねじ込形	500	350～400
EIM11F-VB	フランジ形		
EIM11-VC	ねじ込形	1,800	1,300～1,500
EIM11F-VC	フランジ形		

感震器
(増幅器付)

注.燃料油および、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

緊急遮断弁

13

記 事