









<div style="text-align: center;"> 14 製品記号  電動弁 (ボール式) </div>	BM9S-F	BM9SR-J											
	標準品	受注品											
	1.0MPa  蒸気  温水  型式：BM-9S型	1.0MPa  蒸気  温水  型式：BM-9SR型											
POINT	1.0MPa 小型ボール式電動弁	2線で制御可能 (スプリングリターン)											
標準仕様	形式	ボール式二方口											
	作動	オンオフ	停電時弁閉、通電時弁開☆										
	適用流体	蒸気・温水											
	流体温度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)											
	適用圧力	0~1.0MPa											
	適用差圧限界	1.0MPa											
	適用周囲温度	-10~50℃											
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用	AC100V 50/60Hz またはAC200V 50/60Hz★										
	保護構造	防雨形、防塵形 (IP-53相当) 注1.	防沫形 (IP-54相当) 注1.										
	端接続	JIS Rcねじ											
材質	C3771												
	SUS												
弁開閉時間	10/8.5秒 (50/60Hz)	弁開時間：15/12秒 (50/60Hz)、弁閉時間：6秒											
作動間隔	—	弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上 注2.											
その他	手動機構付												
	呼び径	オンオフ制御	スプリングリターン制御										
価格(円)	15	98,400	136,000										
	20	102,000	140,000										
	25	111,000	149,000										
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)										
		62×223 3	62×248 2.9										
		75×230 3.2	75×255 3.1										
		85×237 3.5	85×263 3.5										
記事	●開閉信号接点付も製作しています。 注1.屋外設置の場合、縦配管取付および直射日光を避けてください。												
	■価格加算 <table border="1" style="margin-left: 20px; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-1</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">41,600</td> </tr> <tr> <td>2-5</td> <td>DC12V</td> </tr> <tr> <td>2-6</td> <td>DC24V</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	2-1	AC24V 50/60Hz	41,600	2-5	DC12V	2-6	DC24V
	記号	仕様	加算額										
2-1	AC24V 50/60Hz	41,600											
2-5	DC12V												
2-6	DC24V												
●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防) ●リレー内蔵型も製作しています。													
		☆通電時弁閉、停電時弁開形も製作しています。 ★AC24V 50/60Hzも製作しています。 注2.高頻度 (作動間隔1分以内) で使用した場合、作動音が大きくなったり、製品寿命が短くなる場合があります。											
		