







14 製品記号	MLFD-BD		MLFW-BD		MLTS-FD																		
	標準品		受注品		受注品																		
電動弁	1.0MPa 水 温水 油 気体 		1.0MPa 水 温水 油 気体 		1.0MPa 水 温水 油 気体 																		
	型式：ML-FD型		型式：ML-FW型		型式：ML-TS型																		
	POINT		二方弁 (複座)		二方弁 (単座)																		
	標準仕様	形式 動作 適用流体 流体温度 定格圧力 適用差圧限界 定格電圧 保護構造 変圧器 端接続 材本体 質要部	複座二方口 オンオフ★ ¹ 水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ¹) 100℃以下☆ ¹ 1.0MPa 下表参照 AC24V 50/60Hz共用★ ⁴ ☆ ⁴ 防沫形・屋内用 AC100/200V→AC24V用変圧器付 JIS 10K FFフランジ FC注. CAC	バランス単座二方口 オンオフ★ ¹ 水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ²) 80℃以下☆ ² 1.0MPa 下表参照 AC24V 50/60Hz共用★ ⁴ ☆ ⁴ 防沫形・屋内用 AC100/200V→AC24V用変圧器付 JIS 10K FFフランジ FC注. CAC★ ²	単座二方口 オンオフ★ ¹ 水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ³) 100℃以下☆ ³ 1.0MPa 下表参照 AC24V 50/60Hz共用★ ⁴ ☆ ⁴ 防沫形・屋内用 AC100/200V→AC24V用変圧器付 JIS Rcねじ CAC注. CAC★ ³																		
価 格 (円)	呼び径	オンオフ制御用		呼び径	オンオフ制御用																		
	15	222,000		15	252,000																		
	20	222,000		20	257,000																		
	25	264,000		25	265,000																		
	32	180×560 20	334,000	160×504 17	268,000																		
	40	180×560 21	342,000	180×528 19	278,000																		
	50	180×580 22.5	353,000	200×547 22	293,000																		
	65	215×612 34.5	366,000	270×588 44																			
	80	260×626 42.5	409,000	290×633 50																			
	100	300×686 64.5	477,000	350×671 75																			
125	受注品 360×747 441,000 88	686,000	360×733 107																				
150	受注品 382×801 543,000 125	788,000	410×810 132																				
記 事	☆ ¹ 蒸気用 (180℃以下) のMLFD-BD (標準品) も製作しています。		☆ ² 蒸気用 (180℃以下) も製作しています。 ★ ² テフロンディスク入も製作しています。		☆ ³ 蒸気用 (180℃以下) も製作しています。 ★ ³ テフロンディスク入も製作しています。																		
	■適用差圧限界 (MLFD-BD、MLFW-BD)		■適用差圧限界 (MLTS-FD)																				
	<table border="1"> <tr> <th>呼び径 (MPa)</th> <th>32~100</th> <th>125</th> <th>150</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0</td> <td>0.5</td> <td>0.35</td> </tr> </table>		呼び径 (MPa)	32~100	125	150		1.0	0.5	0.35	<table border="1"> <tr> <th>呼び径 (MPa)</th> <th>15~25</th> <th>32</th> <th>40</th> <th>50</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.45</td> <td>0.3</td> </tr> </table>		呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50		1.0	0.75	0.45	0.3	
呼び径 (MPa)	32~100	125	150																				
	1.0	0.5	0.35																				
呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50																			
	1.0	0.75	0.45	0.3																			
<p>★¹比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンショメータ135V)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。</p> <p>★⁴比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。</p> <p>☆⁴オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。</p> <p>●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。</p> <p>注. 燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。</p>		  																					

電動弁

14