

14

製品記号

MLFD-BD



電動弁

1.0MPa

標準品

FC製

- 水
- 温水
- 油
- 気体



型式：ML-FD型

POINT

電動二方弁 (複座)

標準仕様


形式	複座二方口
動作	オンオフ★ ¹
適用流体	水・温水・油 注・気体・(蒸気☆ ¹)
流体温度	100℃以下
定格圧力	1.0MPa
適用差圧限界	下表参照
定格電圧	AC24V 50/60Hz★ ² ☆ ²
保護構造	防沫形・屋内用
変圧器	AC100/200V→AV24V用変圧器付
端接続	JIS 10K FFフランジ
材質	FC 注
本体要部	CAC

呼び径	オンオフ制御用	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
32	244,000	180×560	20
		21	180×560
40	244,000	21	180×560
		22.5	180×580
50	290,000	22.5	180×580
		34.5	215×612
65	310,000	34.5	260×626
		42.5	260×626
80	337,000	42.5	300×686
		64.5	300×686
100	404,000	64.5	360×747
		88	360×747
125	485,000	88	382×801
		125	382×801
150	597,000	125	597,000
			597,000

■適用差圧限界

呼び径 (MPa)	32~100	125	150
	1.0	0.5	0.35

- ★¹比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンショメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。
 - ★²比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。
 - ☆¹蒸気用 (180℃以下) のMLFD-BS (標準品) も製作しています。
 - ☆²オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。
 - 屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。
- 注.燃料油、軽油用の場合をご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。



記事

- 水
- 温水
- 油
- 気体

電動弁

14