

BMU-5型 メーターユニット

製品記号 BMU5-F

水道法性能基準適合品
東京都水道局登録品*

集合住宅 など パイプシャフト用

集合住宅パイプシャフト内における、メーター廻りの止水栓、伸縮管機能、逆止弁、台座をユニット化した製品です。

メーターの接続はハンドル操作にて行う圧着式ですので、取付け・取外しが容易です。

*各事業体により、仕様が異なる場合がありますので、お問い合わせください。

■特長

- 狭いパイプシャフト内での施工性を考慮した軽量・コンパクト設計です。
- メーターの取付け・取外しはハンドル操作で工具不要の圧着式。
- 縦・横配管及び右・左からの流れ方向に対応しています。
- 台座部分は耐食性に優れています。
- 止水栓部分は停水キャップ取付可能。

■仕様

製品記号	BMU5-F
呼び径	20
適用流体	水道水
流体温度	常温
一次側適用圧力	1.0MPa以下
端接続	JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵)注1.
材質	本体(青銅鑄物ほか)、台座(鋼板)
耐圧性	1.75MPa

注1. 端接続：JIS Gねじも製作しています。

注2. オプション品として二次側継手、メーター代用管、メーター保温ケースも製作しています。(70頁参照)

■構造図

