


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	FC 200	1
2	BOTTOM PLUG	プラグ	FC 200	1
3	TOP COVER	ウエフタ	FC 200	1
4	VALVE SEAT	ベンザ	CAC406	1
5	VALVE PLUG	ベンタイ	CAC406	1
6	O RING	オリング	RUBBER	1
7	CYLINDER	シリンダ	CAC406	1
8	STEM	ステム	SUS304	1
9	SPRING PIN	スプリングピン	SUS304	1 FOR 32A
10	NUT	ナット	SUS304	1
11	SPRING WASHER	バネガネ	SUS304	1
12	PACKING BOX	パッキンボク	C3604B	1
13	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1
14	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS304WPB	1
15	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1
16	PACKING	パッキン	PTFE	3
17	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1
18	O RING	オリング	FPM	2
19	CAP NUT	キャップナット	C3771B	1
20	SOCKET SET SCREW	トメネジ	SCM435	2
21	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
22	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
23	BOLT	ボルト	SS 400	4~6
24	SPRING WASHER	バネガネ	SWRH 62	4~6
25	NUT	ナット	SS 400	1
26	YOKE	ヨーク	AC4C-T6	1
27	ACTUATOR	アクチュエータ		1
28	BOLT & NUT	ボルト & ナット	SS400/SWRH62	4


SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
RATED PRESS. (定格圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
PRESS. DIFFERENTIAL LIMIT (適用差圧限界)	MPa

DIMENSIONS (mm)		FLANGE CODE: JIS 10K FF								
SIZE	d	L	D	C	t	n	h	G	H	PRESSURE DIFFERENTIAL LIMIT (MPa)
32	32	160	135	100	20	4	19	67	437	1.0
40	40	180	140	105	20	4	19	72	456	1.0
50	50	200	155	120	20	4	19	82	465	1.0

FOR SIZE 32A



矢視 (A) 部 パッキングランド部構造
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND
(A PORTION ABOVE)



製品記号 CODE	流体・温度 FLUID & TEMP.
MLFW-BD	液体・気体 MAX. 80℃ LIQUID or GASES

ML-FW TYPE MOTOR VALVE (ON-OFF TYPE) ML-FW 型 電動弁 (オン・オフ形)	APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 図
	T. TAKEYAMA	T. TAKEYAMA	H. SETOGUCHI
	DATE 日付	2013-02-18	
	NOTE	FC/CAC	
APPROVED DWG. No. 出図番号			
DWG. No. 原図番号	MLFW-21B-P		
SER. No. 管理番号			
		VENN CO., LTD. 株式会社	