

配線引出し穴 2- $\phi 22$
(ロックアウト)
WIRING OUTLET
2 HOLE $\phi 22$


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	FC 200	1
2	BOTTOM COVER	シタフタ	FC 200	1
3	TOP COVER	ウエフタ	FC 200	1
4	VALVE SEAT	ベンザ	CAC406	1
5	VALVE PLUG	ベンタイ	CAC406	1
6	O RING	オリング	RUBBER	1
7	CYLINDER	シリンドア	CAC406	1
8	STEM	ステム	SUS304	1
10	NUT	ナット	SUS304	1
11	SPRING WASHER	バネサガネ	SUS304	1
12	PACKING BOX	パッキンボックス	C3604B	1
13	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1
14	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS304WPB	1
15	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1
16	PACKING	パッキン	PTFE	3
17	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1
18	O RING	オリング	FPM	2
19	CAP NUT	キャップナット	C3771B	1
20	SOCKET SET SCREW	トメネジ	SCM435	2
21	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
22	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
23	BOLT	ボルト	SS 400	16
24	SPRING WASHER	バネサガネ	SWRH 62	16
25	NUT	ナット	SS 400	1
26	YOKE	ヨーク	AC4C-T6	1
27	ACTUATOR	アクチュエータ		1
28	BOLT & NUT	ボルト & ナット	SS400/SWRH62	4

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
RATED PRESS. (定格圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	°C
PRESS. DIFFERENTIAL LIMIT (適用差圧限界)	MPa

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	G	H	PRESSURE DIFFERENTIAL LIMIT (MPa)
65	65	270	175	140	22	4	19	117	471	1.0
80	80	290	185	150	22	8	19	140	493	1.0
100	100	350	210	175	24	8	19	159	512	1.0
125	125	360	250	210	24	8	23	190	543	0.5
150	150	410	280	240	26	8	23	214	596	0.35

矢視 (A) 部 パッキングランド部構造
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND
(A) PORTION ABOVE



製品記号 CODE	流体・温度 FLUID & TEMP.
MLFW-BD	液体・気体 MAX. 80°C LIQUID or GASES

ML-FW TYPE MOTOR VALVE (ON-OFF TYPE) ML-FW 型 電動弁 (オン・オフ形)	APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 製図
	T. TAKEYAMA	T. TAKEYAMA	S. HONJO
	DATE 日付	2013-02-22	
	NOTE	FC/CAC	
APPROVED DWG. NO. 出図番号			
DWG. No. 原図番号	MLFW-22B-P		
SER. No. 管理番号			
		VENN CO., LTD. 株式会社	