2 メータユニット

製品記号	RMU3-FHL6	RMU3-FHL3	BMU3-F
	標準品	標準品	標準品
	1.0MPa 水 ストレーナ内蔵（減圧弁）※2. 水道法性能基準適合品 型式：RMU-3型		1.0MPa 水  水道法性能基準適合品 型式：BMU-3型

POINT 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット

		RMU3-FHL6	RMU3-FHL3	BMU3-F
標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無
	適用流体	水道水		
	流体温度	常温		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		
	設定圧力★	0.20MPa☆[1]	0.25MPa☆[1]	――
	減圧弁二次側調整圧力範囲	呼び径13：0.20～0.30MPa☆[2] 呼び径25：0.12～0.35MPa		――
	減圧弁最大減圧比	10：1		――
	端接続	JIS Rcねじ（管端コア内蔵）		
	材質	本体（青銅鋳物ほか）、台座（鋼板・鋼管）、減圧弁（青銅鋳物ほか）		本体（青銅鋳物ほか）、台座（鋼板・鋼管）
	耐圧性	1.75MPa 注1.		1.75MPa
	付属品	圧力計用継手（二次側）付、ユニオンガスケット、保温ケース（自己消火性）、テストガグ		――

呼び径		減圧弁付	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	梱包数（質量kg）	減圧弁無	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	梱包数（質量kg）
価格（円）	13	46,200	318×350	4	2 (9)	29,200	318×227	3	2 (7)
	25	別途お見積り致します。	406×467	12		別途お見積り致します。	406×271	5.5	

記事

★呼び径13：設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。
★呼び径25：設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。
☆[1]設定圧力以外は、お問い合わせください。
☆[2]呼び径13：0.11～0.23MPaも製作しています。
●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。
（圧力計の最大目盛は0.5MPaです。）
○メータ面間呼び径13：165mm、呼び径25：210mmも製作しています。

■オプション品

記号	仕様		価格（円）
BX-5型	メータ保温ケース	呼び径13	1,900
BX-7型	メータ代用管	呼び径13	610
BX-10型	減圧弁代用管	呼び径13	3,400

＊呼び径25Aは、お問い合わせください。

注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。（圧力計は取り外してから行ってください。）
注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。
※1.対応メータ面間は呼び径13：100mm、呼び径25：225mmとなります。
※2.ストレーナの網目は呼び径13：60メッシュ、呼び径25：40メッシュ相当です。





メータ保温ケース
（BX-5型）

記事欄内（●・★：価格が変わります。 ○・☆：価格は変わりません。）