1

ツ

5



水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用^{注4.} 水道法性能基準適合品 通電開 作 動 通電開 通電閉 用 体 水道水・工業用水 水道水・工業用水 適 流 5~60℃ 度 流 体 温 5~60℃ 用 $0 \sim 0.75 MPa$ $0\sim1.0MPa$ 適 圧 カ 1:AC100V 50/60Hz 進 定格電 圧 AC100V又は200V 50/60Hz AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ 2:AC200V 50/60Hz 仕 護 防塵、防滴形(IP52相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。 注1.)|防塵、防沫形(IP54相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください 注2.) 保 構 造 オリフィス径 呼び径20:23mm 呼び径25:28mm 呼び径20:23mm 呼び径25:28mm 様 JIS Rcねじ JIS Rcねじ 端 接 続 CAC CAC 体 材 本 ダイヤフラムウケ (SUS) 要 質 弁体 (SUS) ダイヤフラム (NBR) 部 ディスク (FKM) 寸法L×I (mm) 寸法L×ŀ 寸法L×H (mm) 寸法L×H (mm) 管端コア取付可能 定水位弁 50A 以下用 通電開 定水位弁 50A 以下用 定水位弁用 定水位弁用 呼び径 梱包質量 通電閉 通電開 通電開 梱包質量 梱包質量 梱包質量 (kg) (kg) (kg) (kg) 56×91 80×91 価 15 31,400 31,800 0.7 0.9 格 80×95 80×112 80×187 63×95 20 31,400 31.800 52,800 89,900 0.8 1.2 1.7 闸 90×197 90×122 25 61,800 93,400 1.7 2.2 ★管端コア内蔵品(流体温度5~ ■価格加算 40℃) も製作しています。 ■価格加算

| | 記号 | 仕様 | | | 加算額 | |
|--|-----|------|-------|----|-------|--|
| | 1-F | 管端コア | 呼び径15 | | 800 | |
| | | | // | 20 | 1,000 | |
| | | | | | | |

| | 記号 | 仕様 | 加算額 | |
|--------|-----|-------------|--------|--|
| | 2-9 | AC24V 50Hz | 11.600 | |
| | 2-A | AC24V 60Hz | | |
| 2-E AC | | AC110V 50Hz | 11,600 | |
| | 2-G | AC220V 50Hz | | |
| | 2-C | DC24V | 21,400 | |
| | 2-D | DC100V | | |
| | | | | |

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IPO3相当) となります。

- 注2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相 当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。 注3. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。
- 注4. WVL型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。
- 注5. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため 十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。

記

■価格加算

| 記号 | 記号 仕様 | |
|-----|---------------|-------|
| 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 | 7,400 |

※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については167頁をご参照ください。





