12 製品記号

耐圧防爆形 電磁弁

製品記号	EDES-J	EDES-W	EDEF-J	EDEF-W	EDEF-B	EDEF-R
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
	0.7MPa 水 油	CAC製 燃料油	0.7MPa 水 油	CAC製 燃料油	0.7MPa 水 油	FC製 燃料油
	型式：EDE-S型		型式：EDE-F型			

POINT ***0.7MPa 準直動式 高粘度用 耐圧防爆構造d2G4*** ***検定合格番号 労検第T13633号***

標準仕様												
作動		通電開										
適用流体		水・油★1注1.		軽油・灯油 注1.(不活性ガス)		水・油★1注1.		軽油・灯油 注1.(不活性ガス)		水・油★1注1.		軽油・灯油 注1.(不活性ガス)
流体温度		5～100℃										
適用圧力		0～0.7MPa										
流体粘度		100cSt以下★2										
周囲温度		5～40℃										
定格電圧		AC100V 50Hz☆★3										
保護構造		耐圧防爆構造（d2G4 B種絶縁）・屋内用 注2.										
端接続		JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ						
材質	本体	CAC★4注1.				CAC★5注1.				FC★5注1.		
	要部	SUS								CAC		
	ディスク	—		PTFE		—		PTFE		—		PTFE

呼び径	メタルタッチ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	ディスク入
価格（円） 10	344,000	63×332 4.4	357,000						
15	345,000	63×332 4.4	360,000	462,000	100×332 6.2	474,000			
20	352,000	80×334 4.6	367,000	465,000	106×334 6.9	480,000			
25	366,000	90×343 4.9	375,000	467,000	112×343 8.3	487,000			
32	404,000	106×370 5.6	435,000	509,000	150×370 9.9	535,000			
40	425,000	118×388 6.7	451,000	517,000	160×388 11.3	541,000			
50	459,000	140×410 9.1	489,000	520,000	170×410 14.7	544,000			
65							574,000	270×485 39	630,000
80							643,000	290×524 52	705,000

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-E	AC110V 50Hz	20,000
2-G	AC220V 50Hz	
2-L	AC110V 60Hz	
2-N	AC220V 60Hz	
2-C	DC24V	94,100
2-D	DC100V	

★3 他の特殊電圧はお問い合わせください。

★1 蒸気用も製作しています。（メタルタッチ）
★2 300cSt以下も製作しています。
★4 SCS製はお問い合わせください。
★5 SCPH製、SCS製はお問い合わせください。
☆AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。
注2.屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。