12 電磁弁

製品記号	EDS-J	EDS-W	EDF-J	EDF-W	EDF-B	EDF-R
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
	0.7MPa CAC製 水 油 燃料油		0.7MPa CAC製 水 油 燃料油		0.7MPa FC製 水 油 燃料油	

型式：ED-S型

型式：ED-F型

POINT

0.7MPa 準直動式 高粘度用

標準仕様	作動	通電開					
	適用流体	水・油★1注1.	軽油・灯油 注1.（不活性ガス）	水・油★1注1.	軽油・灯油 注1.（不活性ガス）	水・油★1注1.	軽油・灯油 注1.（不活性ガス）
	流体温度	5～100℃					
	適用圧力	0～0.7MPa					
	流体粘度	100cSt以下★2					
	周囲温度	5～40℃					
	定格電圧	AC100V 50/60Hz共用☆★3					
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用 注2.					
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ			
	材質 本体	CAC★4注1.		CAC★5注1.		FC★5注1.	
	材質 要部	SUS				CAC	
	材質 ディスク	—	PTFE	—	PTFE	—	PTFE

呼び径	メタルタッチ	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	ディスク入
価格（円） 10	145,000	63×256	3.2	153,000								
15	148,000	63×256	3.2	159,000	255,000	100×256	5	263,000				
20	152,000	80×258	3.4	164,000	256,000	106×258	5.7	268,000				
25	162,000	90×267	3.7	174,000	258,000	112×267	7.1	273,000				
32	200,000	106×294	4.4	228,000	298,000	150×294	8.9	322,000				
40	220,000	118×312	5.5	245,000	302,000	160×312	10.3	324,000				
50	250,000	140×334	7.7	275,000	305,000	170×334	13.5	329,000				
65									366,000	270×409	39	417,000
80									428,000	290×448	52	487,000

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-E	AC110V 50Hz	8,200
2-G	AC220V 50Hz	
2-L	AC110V 60Hz	
2-N	AC220V 60Hz	
2-Y	AC24V 50/60Hz	
2-C	DC24V	58,100
2-D	DC100V	
3-1	TB-03型端子箱付（屋内用）	7,400

★3 他の特殊電圧はお問い合わせください。
＊端子箱については167頁をご参照ください。

★1 蒸気用も製作しています。（メタルタッチ）
★2 300cSt以下も製作しています。
★4 SCS製はお問い合わせください。
★5 SCPH製、SCS製はお問い合わせください。
☆AC200V 50/60Hz共用も製作しています。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。
注2.屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。





記事欄内（★：価格が変わります。　☆：価格は変わりません。）