2 減圧弁

製品記号	RD32NW-F[L] RD32NW-F[H]	RD32FNW-F[L] RD32FNW-F[H]	RD34FNW-F[L] RD34FNW-F[H]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。		
	受注品	受注品	受注品
	1.6MPa CAC製 平静 水 温水 ストレーナ内蔵※1.	1.6MPa CAC製 平静 水 温水 ストレーナ内蔵※1. 	1.6MPa CAC製 平静 水 温水
	水道法性能基準適合品 型式：RD-32NW型L/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-32FNW型L/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-34FNW型L/H
POINT	塩素水耐性EPDM採用・高圧用 1.6MPa		
標準仕様 形式	直動式		
適用流体	水・温水		
流体温度	5～90℃（管端コア使用の場合は5～40℃）		
一次側適用圧力	1.6MPa以下		
二次側調整圧力範囲	[L]：0.05～0.35MPa [H]：0.3～0.7MPa		
最大減圧比	10：1		
弁前後の最小差圧	0.05MPa		
端接続	JIS Rcねじ★	JIS 16K FFフランジ	
材質 本体	本体（CAC）、バネケース（ADC）		本体（CAC）、バネケース（FC）
材質 弁体・弁座	弁体（SUS）、ディスク（塩素水耐性EPDM）、弁座（CAC）		
材質 ダイヤフラム	塩素水耐性EPDM		

呼び径	ねじ込形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	フランジ形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	フランジ形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
価格（円） 15	82,400	125×181	2.4						
20	86,100	130×181	2.5						
25	94,800	145×182	2.9	146,000	170×182	5.8			
32	127,000	175×237	5.3	187,000	190×237	9			
40	131,000	180×237	5.5	198,000	190×237	9.3			
50	153,000	205×256	8	239,000	230×256	13			
65							352,000	215×350	22
80							372,000	260×355	24
100							517,000	300×423	41

記事

■価格加算

製品記号	記号	仕様		加算額
RD32NW-F□	1-F	管端コア	呼び径15	800
			〃 20	1,000
			〃 25	1,200
			〃 32	1,400
			〃 40	1,600
			〃 50	2,000
	3-1	圧力計付属		6,900
RD32FNW-F□	3-1	圧力計付属		6,900
RD34FNW-F□	3-1	圧力計付属		7,900

＊□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

★管端コア内蔵品も製作しています。

注.圧力計付属の場合、本体横下のプラグ部分は圧力計用継手となり、付属の圧力計を取り付けてご使用ください。

※1.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。

※2.圧力計の最大目盛は、二次側調整圧力範囲L（0.6MPa）、H（1.6MPa）です。（圧力計取付例は22頁をご参照ください。）



記事欄内（★：価格が変わります。）