12 製品記号

電磁弁（ピストン式）

	PF12-W	PF12C-W
	標準品	標準品
	1.0MPa 通電開 CAC製 呼び径80：FC製 桃太郎 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 通電閉 CAC製 呼び径80：FC製 桃太郎 蒸気 水 空気 油
	型式：PF-12型	型式：PF-12C型

POINT　オールマイティ桃太郎

標準仕様			
作動		通電開	通電閉
適用流体		蒸気・水・空気・油（灯油・軽油程度）注1.	
流体温度		5～180℃（温水の場合100℃以下）	
適用圧力		呼び径65：0～1.0MPa、呼び径80：0.05～1.0MPa	
流体粘度		20cSt以下	
定格電圧		AC100/200V 50/60Hz　AC110/220V 60Hz共用★	
保護構造		防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.）	
端接続		JIS 10K FFフランジ	
材質	本体	呼び径65：CAC 注1.、呼び径80：FC 注1.	
	要部	SUS	
	ディスク	PTFE	

価格（円） 呼び径	通電開	寸法L×H（mm） / 梱包質量（kg）	通電閉	寸法L×H（mm） / 梱包質量（kg）
65	232,000	212×250 / 16.2	299,000	212×302 / 16.8
	製品記号		製品記号	
80	PF12-S 253,000	290×270 / 27.2	PF12C-S 302,000	290×322 / 27.7

記事

■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PF12-WT1	AC100V（50/60Hz）	7,400
PF12-WT2	AC200V（50/60Hz）	

※端子箱については167頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付（PF12-Wは上記表による）	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●雰囲気湿度85％を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。
※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）となります。
※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。