


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</div> 製品記号	AF10-D	AF10H-D	AF10-DT
	標準品	標準品	標準品
空気抜弁	1.0MPa 水道法性能基準適合品	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※	1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※
			
	型式：AF-10型	型式：AF-10H型	型式：AF-10型

POINT ステンレス鋼製空気抜弁 ステンレス鋼製空気抜弁・チューブ継手付

標準仕様	形式	フロート式			
	適用流体	水・温水・油 (比重0.8以上★ ¹)			
	流体温度	5~90℃	5~150℃	5~90℃	
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	入口側	JIS Rねじ		
		排出口	JIS Rc ³ / ₈ ねじ★ ²		
	材質	本体	ステンレス鋼製		
		弁体・弁座	SUS・FKM		
		フロート	SUS		
	その他	ストレーナ内蔵※			
付属品				ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属	

呼び径	ステンレス鋼	梱包数 (質量) (kg)	高温用	チューブ継手付	梱包数 (質量) (kg)	
価格(円)	15	23,800	20 (15)	27,300	25,700	20 (20)
	20	23,800	20 (15)	27,300	25,700	20 (20)
	25	23,800	20 (15)	27,300	25,700	20 (21)

★¹比重0.7~0.8用はお問い合わせください。
 ★²ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。


■ユニオン継手付 (φ8SUS管用)

製品記号	仕様	価格(円)
AF10-DU	5~90℃	28,100
AF10H-DU	5~150℃	31,600

※ストレーナの網目は20メッシュです。



記 事



梱包質量0.8kg