9 製品記号

空気抜弁

水 温水 油

	AF10-D	AF10H-D	AF10-DT
	標準品	標準品	標準品
	1.0MPa 水道法性能基準適合品	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※	1.0MPa　ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品　ストレーナ内蔵※
	型式：AF-10型	型式：AF-10H型	型式：AF-10型
POINT	ステンレス鋼製空気抜弁		ステンレス鋼製空気抜弁・チューブ継手付
標準仕様 形式	フロート式		
適用流体	水・温水・油（比重0.8以上★1）		
流体温度	5～90℃	5～150℃	5～90℃
適用圧力	1.0MPa以下		
端接続 入口側	JIS Rねじ		
端接続 排出口	JIS Rc⅜ねじ★2		
材質 本体	ステンレス鋼製		
材質 弁体・弁座	SUS・FKM		
材質 フロート	SUS		
その他	ストレーナ内蔵※		
付属品	―――		ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500㎜付属

呼び径	ステンレス鋼	梱包数（質量kg）	高温用	チューブ継手付	梱包数（質量kg）
価格（円） 15	23,800	20（15）	27,300	25,700	20（20）
20	23,800	20（15）	27,300	25,700	20（20）
25	23,800	20（15）	27,300	25,700	20（21）

記事

★1比重0.7～0.8用はお問い合わせください。
★2ユニオン継手付（φ8SUS管用）も製作しています。

■ユニオン継手付（φ8SUS管用）

製品記号	仕様	価格（円）
AF10-DU	5～90℃	28,100
AF10H-DU	5～150℃	31,600

※ストレーナの網目は20メッシュです。



梱包質量0.8kg