

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</div> 製品記号	AF22N-JU	AF22N-JT	AF22N-J
	標準品	標準品	標準品

0.5MPa
水道法性能基準適合品

温水
水

CAC製

型式：AF-22N型

POINT 温水用、カルキ・ゴミ噛み対策品

標準仕様	形式	フロート式			
	適用流体	温水・水			
	流体温度	5~100℃			
	適用圧力	0.5MPa以下★			
	端接統	JIS Rねじ 注.			
	材質	本体	CAC		
		弁体・弁座	SUS・FKM		
フロート		合成樹脂			
付属品(排出口接続)	ユニオン継手 (外径φ8銅管用)	チューブ継手	(JIS Rc $\frac{1}{4}$ ねじ)		
その他	—	ホースバンド 内径φ6シリコンチューブ500mm付属	—		

呼び径	ユニオン継手付属	チューブ継手付属	(JIS Rc $\frac{1}{4}$ ねじ)
15	26,200	27,100	25,100
20	26,200	27,100	25,100
25	26,200	27,100	25,100

★適用圧力1.0MPa以下はお問い合わせください。
注.管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。

記事

梱包質量1.1kg