

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">9</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 製品記号 </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 吸排気弁 </div>	AFV4N-F	AFV5-D											
	標準品	標準品											
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 1.0MPa </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> CAC製 <small>水道法性能基準適合品</small> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 1.0MPa </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> SCS製 <small>水道法性能基準適合品</small> </div> </div>												
型式：AFV-4N型		型式：AFV-5型											
POINT	急速吸気機能・压力下排気機能・初期排気機能												
標準仕様	形式	フロート式											
	適用流体	水道水											
	流体温度	5~40℃											
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)											
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.										
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ										
材質	本体	CAC											
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM											
	フロート	SCS											
		PP樹脂・SUS・FKM・EPDM											
		PP樹脂											
呼び径	本体 CAC	本体 SCS											
価格 (円)	20	27,000	43,000										
	25	27,000	43,000										
		寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)										
		梱包数 (質量) (kg)	梱包数 (質量) (kg)										
	88×154 1.4	88×154 1.3	88×154 1.3										
	10 (13.5)	10 (13.5)	10 (12.5)										
	88×154 1.4	88×154 1.3	88×154 1.3										
	10 (13.5)	10 (13.5)	10 (12.5)										
注. 管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="2">吸気量 [L/s (標準状態)]</th> </tr> <tr> <th>管端コア未使用時</th> <th>管端コア使用時*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>13</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>16</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 0.8em;">*管端コアは付属していません。</p>			呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]		管端コア未使用時	管端コア使用時*	20	13	8	25	16	15
呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]												
	管端コア未使用時	管端コア使用時*											
20	13	8											
25	16	15											
記事													