

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">9</div> 製品記号	AFV4N-F			AFV5-D													
	標準品			標準品													
 <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: white;">吸排気弁</div>	1.0MPa	CAC製 水道法性能基準適合品		1.0MPa	SCS製 水道法性能基準適合品												
		型式：AFV-4N型			型式：AFV-5型												
POINT	急速吸気機能・压力下排気機能・初期排気機能																
標準仕様	形式	フロート式															
	適用流体	水道水															
	流体温度	5~40℃															
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)															
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.														
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ														
材質	本体	CAC		SCS													
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM		PP樹脂・SUS・FKM・EPDM													
	フロート	PP樹脂															
呼び径	本体 CAC		寸法A×B (mm)	本体 SCS		寸法A×B (mm)											
価格 (円)	20	27,000		梱包数 (質量) (kg)	43,000		梱包数 (質量) (kg)										
				88×154 1.4			10 (13.5)	88×154 1.3	10 (12.5)								
	25	27,000		88×154 1.4	10 (13.5)	43,000		88×154 1.3									
								10 (12.5)									
注. 管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。																	
■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時)																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="2">吸気量 [L/s (標準状態)]</th> </tr> <tr> <th>管端コア未使用時</th> <th>管端コア使用時*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>							呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]		管端コア未使用時	管端コア使用時*	20	13	8	25	16	15
呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]																
	管端コア未使用時	管端コア使用時*															
20	13	8															
25	16	15															
*管端コアは付属していません。																	
記事																	

