

<div style="text-align: center;"> 14 </div> 製品記号 高温用 ボール式 電動弁	BM9S-F	標準品	BM15S-D	受注品
	1.0MPa 蒸気 温水	C3771製  型式：BM-9S型	1.0MPa 蒸気 温水	SCS製  型式：BM-15S型

POINT	高温用 小型ボール式電動弁	
標準仕様	形式	ボール式二方口
	作動	オンオフ
	適用流体	蒸気・温水
	流体温度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)
	適用圧力	0~1.0MPa
	適用周囲温度	-10~50℃
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用 AC100V 50/60Hz 又はAC200V 50/60Hz★
	保護構造	防塵、防雨形 (IP-53相当) 注.
	端接続	JIS Rcねじ
	材質	本体 C3771 SUS
弁開閉時間	10/8.5秒 (50/60Hz)	
その他	手動機構付	

価格(円)	呼び径	本体 C3771	本体 SCS
価	15	122,000	158,000
	20	126,000	168,000
	25	137,000	186,000

記事	注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。										
	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-1</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">50,800</td> </tr> <tr> <td>2-5</td> <td>DC12V</td> </tr> <tr> <td>2-6</td> <td>DC24V</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防) ●リレー内蔵型も製作しています。 ●開閉信号接点付はお問い合わせください。 	記号	仕様	加算額	2-1	AC24V 50/60Hz	50,800	2-5	DC12V	2-6	DC24V
記号	仕様	加算額									
2-1	AC24V 50/60Hz	50,800									
2-5	DC12V										
2-6	DC24V										
											