


























<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">14</div> 製品記号	BM12S-J	BM16S-J	BM13S-J	BM14S-D
	標準品	標準品	標準品	受注品
ボール式 電動弁	1.0MPa CAC製	1.0MPa CAC製	1.0MPa CAC製	1.0MPa SCS製
	    	    	    	    
				 呼び径15~25  呼び径32~50
	型式：BM-12S型	型式：BM-16S型	型式：BM-13S型	型式：BM-14S型

## POINT 1.0MPa 小型ボール式電動弁

標準仕様	形 式	標準ネック	ロングネック	標準ネック
	作 動	オンオフ		
	適 用 流 体	水・油 注1.・空気・気体・液体		
	流 体 温 度	-10~80℃ (凍結不可) ★ <sup>1</sup> ★ <sup>2</sup>		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	適 用 周 圍 温 度	-10~50℃		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用★ <sup>3</sup>		
	保 護 構 造	防雨形 (IP-53相当) 注2.		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	CAC 注1.		SCS 注1.
本 体	SUS			
要 部				
弁 開 閉 時 間	呼び径10~25 : 4.6/3.8秒 (50/60Hz)、呼び径32~50 : 10/8.5秒 (50/60Hz)			
そ の 他	手動機構、呼び径10~25 : 開閉信号接点付 (有電圧) ★ <sup>4</sup>			

呼び径	標準ネック形		標準ネック形		ロングネック形		標準ネック形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	<b>48,300</b>	62×123 1.3						
15	<b>49,600</b>	62×123 1.3			<b>52,900</b>	62×154 1.3	59,300	62×123 1.2
20	<b>60,000</b>	72×130 1.4			<b>63,100</b>	72×159 1.4	70,000	72×130 1.3
25	<b>63,000</b>	81×138 1.6			<b>67,200</b>	81×168 1.6	74,400	81×138 1.5
32			<b>90,500</b>	90×159 3			別途お見積り 致します。	90×157 2.5
40			<b>111,000</b>	101×168 3.4				100×166 2.8
50			<b>124,000</b>	127×180 4.4				125×178 3.5

★<sup>3</sup> 他の特種電圧はお問い合わせください。  
 ●水道法性能基準適合品のBM-12SN (呼び径15~25), 16SN, 13SN, 14SN型も製作しています。  
 ●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部の結露などによる発錆予防) なお、呼び径25以下は丸形から角形のモータへ変更となります。  
 ★<sup>4</sup> 開閉信号接点付 (BM-16S、BM-14S型：呼び径32~50) はお問い合わせください。  
 ●リレー内蔵型も製作しています。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
 注2. 屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

記 事	★ <sup>1</sup> 流体温度0~95℃ (水道法性能基準適合品) のエコキュート用給湯停止弁BM-16SHN型も製作しています。(99頁参照)	★ <sup>2</sup> 流体温度0~95℃ (水道法性能基準適合品) のエコキュート用給湯停止弁BM-13SHN型も製作しています。(99頁参照)
