

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号	JRG3400-9□	JRG3410-□																																										
	□内には設定温度及び調整温度範囲の記号が入ります。																																											
スイス JRG社製 ミキシング バルブ	1.0MPa 水 温水 型式：JRG3400型	1.0MPa 水 温水 型式：JRG3410型																																										
	POINT																																											
給湯温度を自由にコントロール <sup>注1.</sup>																																												
標準仕様	標準設定温度	下表参照																																										
	調整温度範囲	下表参照																																										
	適用流体	温水・水 注1.																																										
	流体温度	下表参照																																										
	適用圧力	1.0MPa以下																																										
	温水・水の入口側圧力差	0.05MPa以内																																										
	取付姿勢	水平・垂直・横取付自由																																										
	端接続	JIS Rpねじ (ユニオン継手)	DIN PN10フランジ★																																									
	材質	本体 (CAC)、要部 (SUS・CAC・樹脂)																																										
	付属品	温度調整用六角棒スパナ、保温カバー																																										
価格	呼び径	ねじ込形	DIN フランジ																																									
	15 20 25 32 40 50	100,000	131×55	882,000																																								
		152,000	140×60																																									
		164,000	160×67																																									
		186,000	190×82																																									
		277,000	214×90																																									
		325,000	250×104																																									
	65		6.2	1,028,000																																								
	80																																											
				290×145																																								
			24																																									
			310×155																																									
			29																																									
記事	★相フランジ (ボルト、ナット、平座金、パッキン付) も販売しています。 ●給湯停止弁 (流体温度0~95℃、水道法性能基準適合品) も製作しています。(99頁参照)																																											
	注1.給湯装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のJRG3400N (呼び径15~50) をご使用ください。(98頁参照) 注2.ミキシングバルブの温水・水側には逆止弁を設置してください。当社推奨型式：CS-7N型 (90頁参照) 注3.給湯 (出湯) が、人に直接触れるような給湯温度の正確さが要求される用途 (温水シャワーなど) の場合、給湯口の直前に別途、混合水栓を設置するなどして、希望の給湯温度を容易に調整できるようにしてください。 (本ミキシングバルブを上流側に設置し、更に給湯口の直前に混合水栓を設置して給湯温度を容易に調整できるようにする) ※温水、水の圧力変動や、温水温度の変動などにより、給湯温度が変動しますので、安全対策を講じてください。 ※呼び径15には循環水戻り口がありません。																																											
	■設定温度及び調整温度範囲の記号 ●JRG3400型																																											
	●JRG3410型																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">標準設定温度</td> <td>40℃</td> <td>48℃</td> <td>55℃</td> </tr> <tr> <td colspan="2">調整温度範囲 注4.</td> <td>30~45℃</td> <td>36~53℃</td> <td>45~65℃</td> </tr> <tr> <td colspan="2">流体温度 (MAX.)</td> <td>80℃</td> <td>85℃</td> <td>90℃</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">記号</td> <td>呼び径</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>32</td> <td>34</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>42</td> <td>44</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>52</td> <td>54</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>62</td> <td>64</td> <td>66</td> </tr> </table>			標準設定温度		40℃	48℃	55℃	調整温度範囲 注4.		30~45℃	36~53℃	45~65℃	流体温度 (MAX.)		80℃	85℃	90℃	記号	呼び径	15	12	14	16	20	22	24	26	25	32	34	36	32	42	44	46	40	52	54	56	50	62	64	66
	標準設定温度		40℃	48℃	55℃																																							
	調整温度範囲 注4.		30~45℃	36~53℃	45~65℃																																							
	流体温度 (MAX.)		80℃	85℃	90℃																																							
	記号	呼び径	15	12	14	16																																						
		20	22	24	26																																							
25		32	34	36																																								
32		42	44	46																																								
40		52	54	56																																								
50	62	64	66																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">標準設定温度</td> <td>40℃</td> <td>48℃</td> <td>55℃</td> </tr> <tr> <td colspan="2">調整温度範囲 注4.</td> <td>30~45℃</td> <td>36~53℃</td> <td>45~65℃</td> </tr> <tr> <td colspan="2">流体温度 (MAX.)</td> <td>80℃</td> <td>85℃</td> <td>90℃</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">記号</td> <td>呼び径</td> <td>65</td> <td>605</td> <td>606</td> <td>608</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>805</td> <td>806</td> <td>808</td> </tr> </table>			標準設定温度		40℃	48℃	55℃	調整温度範囲 注4.		30~45℃	36~53℃	45~65℃	流体温度 (MAX.)		80℃	85℃	90℃	記号	呼び径	65	605	606	608	80	805	806	808																	
標準設定温度		40℃	48℃	55℃																																								
調整温度範囲 注4.		30~45℃	36~53℃	45~65℃																																								
流体温度 (MAX.)		80℃	85℃	90℃																																								
記号	呼び径	65	605	606	608																																							
	80	805	806	808																																								
	注4.調整温度範囲20~30℃はお問い合わせください。																																											

