

<div style="text-align: center;"> 10 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> </div>	JS5HW-N 受注品 1.0MPa 100mm伸縮	JS6HW-N 受注品 1.0MPa 200mm伸縮	JS7HW-N 受注品 2.0MPa 100mm伸縮	JS8HW-N 受注品 2.0MPa 200mm伸縮					
	SHASE準拠品								
		型式：JS-5HW型	型式：JS-6HW型	型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型				
POINT		スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形							
標準仕様	形式	スリーブ形							
	形状	単式							
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm			
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm			
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油							
	流体温度	220℃以下							
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下					
	端接続	突き合せ溶接							
	材質	継手部	STPG★						
		スリーブ	SUS304						
パッキン		グラファイト							
価格(円)	呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 1.0MPa、200mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa、100mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)
	20	106,000	410 5	137,000	590 5.5	117,000	410 5.5	153,000	590 6
	25	110,000	410 5	137,000	590 5.5	123,000	410 5.5	160,000	590 6
	32	126,000	410 5.5	160,000	590 7.5	126,000	410 6	166,000	590 8
	40	143,000	410 6	185,000	590 7.5	148,000	410 6.5	193,000	590 8
	50	156,000	410 9.5	250,000	590 11.5	204,000	410 10	265,000	590 12
	65	230,000	460 10.5	299,000	630 14.5	244,000	460 11	314,000	630 15
	80	254,000	470 11	334,000	640 21	293,000	470 12	349,000	640 22
	100	352,000	470 19	443,000	680 24	386,000	470 20	455,000	680 25
	125	412,000	540 25	536,000	680 29	433,000	540 27	564,000	680 31
	150	546,000	540 33	699,000	730 40	594,000	540 35	699,000	730 42
	200	729,000	540 49	904,000	730 60	830,000	540 53	1,061,000	730 64
	250	930,000	620 75	1,207,000	780 94	1,032,000	620 80	1,333,000	780 99
	300	1,170,000	620 110	1,516,000	780 129	1,294,000	620 120	1,674,000	780 140
	記事	★SUS製も製作しています。							

10 スリーブ形伸縮管継手