






11 製品記号		KT1A-G		KT1PN-G		KT1CN-G									
		受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品								
 ストレーナ (ストレート形)		1.0MPa (呼び径50~100) 0.75MPa (呼び径125) 0.5MPa (呼び径150)	FC製	1.0MPa エポキシ樹脂粉末塗装	FC製	1.0MPa ナイロンコーティング	FC製								
		 (気体) (液体)	 (水) (温水)	 (水) (温水)	型式: KT-1A型 水道法性能基準適合品	型式: KT-1PN型 水道法性能基準適合品	型式: KT-1CN型 水道法性能基準適合品								
POINT		ガット式		水道法性能基準適合品											
標準仕様	形式	ストレート形、ガット式		ストレート形											
	適用流体	気体・液体		水・温水											
	流体温度	5~90℃		5~60℃											
	適用圧力	下表参照		1.0MPa以下											
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS 10K FFフランジ											
	材質	FC★		FC★ (内外面エポキシ樹脂粉末塗装)		FC★ (内外面ナイロン11コーティング)									
	ネット	SUS		SUS											
網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ									
許容差圧	0.1MPa以下注4.														
価格	呼び径	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ								
	50 65 80 100 125 150 200	53,700	別途お見積り致します。	72,000	別途お見積り致します。	72,000	別途お見積り致します。								
		53,700		72,000		72,000									
		67,000		95,300		95,300									
		80,600		115,000		115,000									
		101,000		150,000		150,000									
		134,000		211,000		211,000									
		177,000		289,000		289,000									
491,000	491,000	491,000													
記 事	★FCD製も製作しています。 ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 ※次のオプション付も製作しています。(水道法性能基準には適合しません。) ●目詰り検知器 (現場形回転表示器) 付 (1.0MPa以下、77℃以下 (凍結不可)) ※屋内専用 ●目詰り検知器 (遠隔形発信器) 付 (86℃以下 (凍結不可)) ※屋内専用 ●内部点検窓付 (KT1PN-G、KT1CN-G:1.0MPa以下) ●磁気吸着器付 (1.0MPa以下) 注1. 内部点検窓は流体の汚濁状況が確認できます。 注2. 遠隔形発信器を油で使用する場合はご相談ください。 注3. 初期通水時、本体内に空気が滞留し空気障害をもたらす場合があります。ポンプサクシオン側などに取り付ける際には空気抜きを実施してください。カバー部に空気抜き用のプラグ付又はコック付 (KT-1A型は除く) も製作していますのでお問い合わせください。 注4. 差圧が0.1MPaを超えすと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注5. 水道施設用にはKT-4P、8PN型をご使用ください。(138・139頁参照) 注6. 国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。) ■適用圧力 (MPa) <table border="1"> <tr> <td>呼び径</td> <td>50~100</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>適用圧力</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> </tr> </table>  ●呼び径250、300も製作しています。(水道法性能基準には適合しません。) ※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共0.3mm以上。							呼び径	50~100	125	150	適用圧力	1.0	0.75	0.5
呼び径	50~100	125	150												
適用圧力	1.0	0.75	0.5												

11 ストレーナ
(気体)
(液体)
(水)
(温水)