





<div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号	KW1-G2		KW2-G2		KW2-G		KW3-D	
	標準品		標準品		受注品		受注品	
ストレーナ (複式)	1.0MPa 油		0.7MPa 水 油		0.7MPa 水 油		0.7MPa SCS製	
	 型式: KW-1型		 型式: KW-2型		 型式: KW-3型			
POINT	複式・油用		複式・水・油用		複式・ステンレス鋼製			
標準仕様	形式	W形 (複式)		W形 (複式)				
	適用流体	油		水・油				
	流体温度	90℃以下		110℃以下		150℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		0.7MPa以下				
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS 10K FFフランジ				
	材質	FC ネット SUS		FC		SCS SUS		
	網目	60メッシュ★		60メッシュ		15~50A: 20~200メッシュ・打抜板 65~100A: 5~200メッシュ・打抜板		15~50A: 20~200メッシュ・打抜板 65~100A: 5~200メッシュ・打抜板
許容差圧	0.1MPa以下 注3.							
価格 (円)	呼び径	60メッシュ		60メッシュ	5~200メッシュ	5 ~ 200 メッシュ		
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		
	15			170×120	別途 見積り 致します。	別途お見積り 致します。		
	20	173,000	190×145	15				
	25	174,000	190×145	170×120				
	32	259,000	218×195	15				
	40	283,000	250×220	170×120				
	50	327,000	285×200	15				
	65	337,000	285×200	170×120				
	80		218×195	15				
100		250×220	170×120					
記事	★網目は20、40、80、100、120、150、200メッシュも製作しています。							
※カバー部形状は呼び径50以下はハンドル、呼び径65以上はボルトとなります。								
注1.呼び径により構造が多少異なります。 注2.L: 面間寸法。 注3.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。								

11 ストレーナ 油 水