11 製品記号

ストレーナ（複式）

	KW1-G2	KW2-G2	KW2-G	KW3-D
	標準品	標準品	受注品	受注品
	1.0MPa FC製	0.7MPa FC製		0.7MPa SCS製
	油	水 油		水 油
	型式：KW-1型	型式：KW-2型		型式：KW-3型
POINT	複式・油用	複式・水・油用		複式・ステンレス鋼製
標準仕様 形式	W形（複式）	W形（複式）		
適用流体	油	水・油		
流体温度	90℃以下	110℃以下		150℃以下
適用圧力	1.0MPa以下	0.7MPa以下		
端接続	JIS 10K FFフランジ	JIS 10K FFフランジ		
材質 本体	FC	FC		SCS
材質 ネット	SUS	SUS		
網目	60メッシュ★	60メッシュ	15~50A：20~200メッシュ・打抜板 65~100A：5~200メッシュ・打抜板	15~50A：20~200メッシュ・打抜板 65~100A：5~200メッシュ・打抜板
許容差圧	0.1MPa以下 注3.			

呼び径	60メッシュ	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	60メッシュ	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	5~200メッシュ	5 ～ 200 メッシュ	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）
15				170×120 15	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。	170×120 14.5
20	173,000	190×145 18		170×120 15			170×120 15.5
25	174,000	190×145 19		170×120 16			170×120 16
32	259,000	218×195 28.5		220×150 26			220×150 27
40	283,000	250×220 38		220×150 27			220×150 27
50	327,000	285×200 46		240×180 40			240×180 40
65	337,000	285×200 47		330×255 95			330×255 93
80			936,000	330×255 100			330×255 100
100			1,269,000	380×305 150			380×305 150

記事

★網目は20、40、80、100、120、150、200メッシュも製作しています。





※カバー部形状は呼び径50以下はハンドル、呼び径65以上はボルトとなります。



注1.呼び径により構造が多少異なります。
注2.L：面間寸法。
注3.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。