

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号	KY4-G		KY4N-J																					
	□内には網目の記号が入ります。																							
ストレーナ (Y形)	標準品		標準品																					
	1.0MPa (蒸気) (気体) (液体)	FC製	1.0MPa (液体) (蒸気) (気体)	CAC製																				
	型式：KY-4型		水道法性能基準適合品	型式：KY-4N型																				
POINT	ねじ込形																							
	鑄鉄製		青銅製・水道法性能基準適合品																					
標準仕様	形式	Y形																						
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.																						
	流体温度	184℃以下☆	220℃以下																					
	適用圧力	1.0MPa以下																						
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ★																				
	材質	FC		CAC																				
	ネット	SUS		SUS																				
網目	1:40、2:60、3:80、4:100メッシュ		1:40、2:60、3:80、4:100メッシュ																					
許容差圧	0.1MPa以下注2.																							
価格(円)	呼び径	40、60、80、100メッシュ		40、60、80、100メッシュ																				
		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)																			
	15	5,800	75×55 0.6 30 (18)	6,900	75×53 0.6 30 (12.5)																			
	20	6,800	90×67 0.9 15 (14)	9,500	90×64 0.8 30 (18.5)																			
	25	9,100	110×78 1.4 10 (14)	12,200	110×77 1.2 20 (21)																			
	32	10,900	135×97 2.3 10 (24)	18,100	135×95 1.9 10 (18)																			
	40	14,600	150×112 3.5 5 (18)	21,400	150×109 2.7 5 (13.5)																			
	50	20,400	170×125 4.7 5 (25)	32,400	170×123 3.9 5 (19.5)																			
65	30,200	200×145 7.3 2 (16)																						
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKY-4N型をご使用ください。		★管端コア内蔵品 (流体温度5~40℃) も製作しています。 ■価格加算																					
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>呼び径</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">1-F</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">管端コア</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">1,200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">1,400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">1,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	呼び径	加算額	1-F	管端コア	15	800	20	1,000	25	1,200	32	1,400	40	1,600			50
記号	仕様	呼び径	加算額																					
1-F	管端コア	15	800																					
		20	1,000																					
		25	1,200																					
		32	1,400																					
		40	1,600																					
		50	2,000																					
○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)																								