




<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">11</div> 製品記号	KY7-D2	KY7-D	KY7N-D
	標準品	受注品	受注品
ストレーナ (Y形)	1.0MPa 蒸気 気体 液体	SCS製	1.0MPa 水 温水
			
	型式：KY-7型 水道法性能基準適合品		型式：KY-7N型

POINT	ねじ込形		
	ステンレス鋼製		ステンレス鋼製・水道法性能基準適合品
標準仕様	形式	Y形	
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.	水・温水
	流体温度	220℃以下	100℃以下
	適用圧力	1.0MPa以下	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	SCS13	
	本体ネット	SUS304	
網目	60メッシュ	40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ
許容差圧	0.1MPa以下 注2.		

呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm)		40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ	寸法L×H (mm)	
		網目質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)			網目質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
15	16,000	78×50.5 0.4	10 (4)	16,000	17,800	78×50.5 0.4	10 (4)
20	17,800	93×60.5 0.55	10 (5.5)	17,800	20,000	93×60.5 0.55	10 (5.5)
25	21,600	108×71 0.9	10 (9)	21,600	23,700	108×71 0.9	10 (9)
32	25,400	128×82 1.2	5 (6)	25,400	28,300	128×82 1.2	5 (6)
40	38,700	143×93 1.6	5 (8)	38,700	41,700	143×93 1.6	5 (8)
50	53,600	173×119 2.7	5 (14)	53,600	56,700	173×119 2.7	5 (14)

注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKY-7N型をご使用ください。  
 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。  
 注3.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。  
 注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。  
 (気体用は80メッシュを推奨。)

記事



11

ストレーナ

- 蒸気
- 気体
- 液体
- 水
- 温水