

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号	KY9-N	KY10-D	
	受注品	受注品	
1.0MPa 蒸気 気体 液体	炭素鋼製	SUS製	
	型式: KY-9型	型式: KY-10型	
POINT	大口径・炭素鋼製	大口径・ステンレス鋼製	
標準仕様	形式	Y形	
	適用流体	蒸気・気体・液体	
	流体温度	184℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K FFフランジ	
	材質	呼び径350以下: STPG、呼び径400以上: STPY	SUS
	ネット	SUS	
網目	5、10、20、30、40、50、60メッシュ、パンチ穴 (打抜板)		
許容差圧	0.1MPa以下注2.		
価格 (円)	呼び径	5~60メッシュ	5~60メッシュ
	150	別途お見積り致します。	480×430 72 梱包質量 (kg)
200	480×430 59 580×520 80 680×620 146 800×690 186 900×780 266 1000×860 349		
250	480×430 59 580×520 80 680×620 146 800×690 186 900×780 266 1000×860 349		
300	480×430 59 580×520 80 680×620 146 800×690 186 900×780 266 1000×860 349		
350	480×430 59 580×520 80 680×620 146 800×690 186 900×780 266 1000×860 349		
400	480×430 59 580×520 80 680×620 146 800×690 186 900×780 266 1000×860 349		
記事	●運送費は実費にて申し受け致します。 注1.呼び径により構造が多少異なります。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。		
			