

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">11</div> <div>製品記号</div> </div>	KY9-N	KY10-D	
	受注品	受注品	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">ストレーナ</p> <p style="font-size: 18px; margin: 0;">(Y形)</p> </div> </div>	1.0MPa 蒸気 気体 液体	炭素鋼製	SUS製
		型式: KY-9型	型式: KY-10型
POINT	大口径・炭素鋼製	大口径・ステンレス鋼製	
標準仕様	形式	Y形	
	適用流体	蒸気・気体・液体	
	流体温度	184℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K FFフランジ	
	材質	呼び径350以下: STPG、呼び径400以上: STPY	SUS
	ネット	SUS	
網目	5、10、20、30、40、50、60メッシュ、パンチ穴 (打抜板)		
許容差圧	0.1MPa以下注2.		
価格	呼び径	5~60メッシュ	5~60メッシュ
	150	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。
200			
250			
300			
350			
400			
400			
記事	●運送費は実費にて申し受け致します。 注1.呼び径により構造が多少異なります。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。		

11

ストレーナ

蒸気
気体
液体