



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> 製品記号	<b>MD14W-B<sup>L</sup></b> <b>MD14W-B<sup>M</sup></b>		<b>MD14H-B<sup>L</sup></b> <b>MD14H-B<sup>M</sup></b>							
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。									
サークット弁 (一次圧力調整弁)	標準品		受注品							
	0.7MPa 0.5MPa		FC製							
										
	型式：MD-14W型		型式：MD-14H型							
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">POINT</div>		<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">一次圧力調整弁</div>								
標準仕様	形式	直動式								
	適用流体	水 注1.・温水・空気 注2.		温水 注1.・油 (材料を腐食しないもの) 注3.						
	流体温度	5~60℃		5~90℃						
	設定圧力調整範囲	呼び径 80以下 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>M</b> : 0.3~0.7MPa ★ <sup>1</sup> 呼び径100以上 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>M</b> : 0.3~0.5MPa								
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内 (最小値0.02MPa)								
	端接続	JIS 10K RFフランジ★ <sup>2</sup>								
	材質	本体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FC 注3.					
		ダイヤフラムディスク	CAC、SUS		NBR					
	塗装	外面：メタリックブルー		外面：メタリックブルー、キャップ：赤						
	価格 (円)	呼び径	水・温水・空気用		温水・油用					
			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
15		<b>113,000</b>	156×321 10.5	113,000 10.5						
20		<b>113,000</b>	160×321 10.5	113,000 10.5						
25		<b>116,000</b>	160×322 11	116,000 11						
32		<b>150,000</b>	180×408 18	150,000 18						
40		<b>156,000</b>	180×409 18	156,000 18						
50		<b>168,000</b>	190×422 20.5	168,000 20.5						
65		<b>241,000</b>	230×529 38	241,000 38						
80		<b>279,000</b>	250×539 41	279,000 41						
100	<b>424,000</b>	300×615 66	424,000 66							
125	<b>838,000</b>	370×790 132	838,000 132							
150	<b>1,125,000</b>	400×820 150	1,125,000 150							
記事	★ <sup>1</sup> 高圧用 (呼び径80以下:0.65~1.0MPa、呼び径100以上:0.45~0.8MPa) のMD14W-BHも製作しています。 注2.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。		★ <sup>1</sup> 高圧用 (呼び径80以下:0.65~1.0MPa、呼び径100以上:0.45~0.8MPa) のMD14H-BHも製作しています。 注3.燃料油、ガソリン、軽油などの場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。							
	★ <sup>2</sup> 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上) も製作しています。									
■価格加算										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">記号</th> <th style="width: 40%;">仕様</th> <th style="width: 40%;">加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計 (一次側) 1個付</td> <td>33,900</td> </tr> </table>					記号	仕様	加算額	3-1	圧力計 (一次側) 1個付	33,900
記号	仕様	加算額								
3-1	圧力計 (一次側) 1個付	33,900								
※1.圧力計の最大目盛は設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M、H (1.6MPa) です。 ※2.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMD-14CN型 (75頁参照) をご使用ください。										

