

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p style="margin: 0;">(ピストン式)</p> </div>	<h2 style="margin: 0;">PF12-W</h2>	<h2 style="margin: 0;">PF12C-W</h2>
	標準品	標準品

<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電開 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">型式: PF-12型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電閉 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">型式: PF-12C型</p>
--	---

POINT	<h3>オールマイティ桃太郎</h3>
作 動	通電開 通電閉
適 用 流 体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.
流 体 温 度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)
適 用 圧 力	呼び径65: 0~1.0MPa、呼び径80: 0.05~1.0MPa
流 体 粘 度	20cSt以下
定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★
保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)
端 接 続	JIS 10K FFフランジ
材 質	呼び径65: CAC 注1.、呼び径80: FC 注1.
本 体	SUS
要 部	PTFE
デ ィ ス ク	PTFE

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
65	212×250	16.2	212×302	16.8
	232,000		299,000	
80	290×270	27.2	290×322	27.7
	253,000		302,000	

標準仕様			
価 格 (円)	製品記号	製品記号	製品記号
65	PF12-S	PF12C-S	PF12C-S
80	253,000	302,000	302,000

<p>■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PF12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">7,400</td> </tr> <tr> <td>PF12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>※端子箱については167頁をご参照ください。</p>			製品記号	仕様	加算額	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	<p>●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。</p> <p>※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。</p> <p>※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>												
製品記号	仕様	加算額																					
PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																					
PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)																						
<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)</td> <td>7,400</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)	7,400	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
記号	仕様	加算額																					
2-9	AC24V 50Hz	11,600																					
2-A	AC24V 60Hz																						
2-E	AC110V 50Hz																						
2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V	21,400																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)	7,400																					
<p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>																							

記 事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。

注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。

蒸気
 水
 空気
 油
電磁弁
 12