

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<h2 style="margin: 0;">PF12-W</h2>	<h2 style="margin: 0;">PF12C-W</h2>
	標準品	標準品

  

<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  蒸気   水   空気   油                 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電開 CAC製 呼び径80:FC製 <b>桃太郎</b></p> </div> </div> <p style="text-align: right;">型式: PF-12型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  蒸気   水   空気   油                 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電閉 CAC製 呼び径80:FC製 <b>桃太郎</b></p> </div> </div> <p style="text-align: right;">型式: PF-12C型</p>
--	---

<b>POINT</b>	<b>オールマイティ桃太郎</b>	
作 動	通電開 / 通電閉	
適 用 流 体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
流 体 温 度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
適 用 圧 力	呼び径65: 0~1.0MPa、呼び径80: 0.05~1.0MPa	
流 体 粘 度	20cSt以下	
定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)	
端 接 続	JIS 10K FFフランジ	
材 質	本 体	呼び径65: CAC 注1.、呼び径80: FC 注1.
	要 部	SUS
	デ ィ ス ク	PTFE

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
65	<b>232,000</b>		<b>299,000</b>	
	212×250	16.2	212×302	16.8
80	<b>253,000</b>		<b>302,000</b>	
	290×270	27.2	290×322	27.7

価 格 (円)	製品記号	製品記号
	PF12-S	PF12C-S

  

■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付		
製品記号	仕様	加算額
PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	
※端子箱については167頁をご参照ください。		
■価格加算		
記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)	7,400

  

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

  

● 雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。

※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。

※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。

※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

  

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
 注2. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。

蒸気  
 水  
 空気  
 油  
**電磁弁**  
 12