

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center;">   <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</span>                  (ピストン式)             </div>	PS12-W	PS12C-W
	標準品	標準品
	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	 通電開 CAC製 桃太郎	 通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：PS-12型	型式：PS-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎	
作 動	通電開	通電閉
適 用 流 体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
流 体 温 度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
適 用 圧 力	0~1.0MPa	
流 体 粘 度	20cSt以下	
定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)	
端 接 続	JIS Rcねじ	
材 質	本 体	CAC 注1.
	要 部	SUS
	デ ィ ス ク	PTFE

呼び径	通電開		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)	通電閉		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)
価格 (円)	65	170,000	160×245	2 (18.5)	196,000	160×297	2 (20)	
			8.6			9.2		

記 事	■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付	
	製品記号	仕様
	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)
	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)
	* 端子箱については167頁をご参照ください。	
	■価格加算	
記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	7,400
	★他の特殊電圧はお問い合わせください。	
	● 雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。	
	注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。	

蒸気  
 水  
 空気  
 油  
 電磁弁  
 12