

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center;">   <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</span>                  (ピストン式)             </div>	PS12-W	PS12C-W
	標準品	標準品
	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	 通電開 CAC製 桃太郎	 通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：PS-12型	型式：PS-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎			
標準仕様	作 動	通電開		
	適 用 流 体	通電閉		
	流 体 温 度	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1. 5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	本 体	CAC 注1.	
		要 部	SUS	
デ ィ ス ク		PTFE		

呼び径	通電開	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
価格 (円)	65	170,000	160×245 8.6	196,000	160×297 9.2	2 (18.5) 2 (20)

記 事	■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付		
	製品記号	仕様	加算額
	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	
	* 端子箱については167頁をご参照ください。		
	■価格加算		
	記号	仕様	加算額
	2-9	AC24V 50Hz	11,600
	2-A	AC24V 60Hz	
	2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz		
2-C	DC24V		
2-D	DC100V	21,400	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	7,400	
★他の特殊電圧はお問い合わせください。			
●雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。			

