









<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> </div> <p>製品記号</p>	<b>PS22K-W<sup>1</sup></b> <b>PS22K-W<sup>2</sup></b>	<b>PF22K-W</b>	<b>PS43K-W</b>							
	□内には定格電圧の記号が入ります。									
 <p>水中対応 <b>電磁弁</b></p>	<b>標準品</b>	<b>受注品</b>								
	<b>1.0MPa</b>  <b>CAC製 桃太郎<sup>II</sup></b>  型式：PS-22K型	<b>1.0MPa</b>  <b>CAC製 桃太郎<sup>II</sup></b>  型式：PF-22K型	<b>1.0MPa</b>  <b>CAC製 桃太郎<sup>II</sup></b> ストレーナ内蔵  型式：PS-43K型							
<b>POINT</b>	<b>適用水深1.5m ピストン式 RoHS対応</b>									
標準仕様	動作	通電開★ <sup>1</sup>								
	適用流体	水・空気								
	流体温度	5~80℃								
	適用圧力	0~1.0MPa								
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ <sup>2</sup> ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又はAC200V 50/60Hz AC220V 60Hz★ <sup>2</sup>							
	保護構造	水中形								
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ						
	材質	本体 (CAC★ <sup>3</sup> )、要部 (C3604)								
網目	PTFE									
価格(円)	呼び径	<b>ねじ込形</b>	<b>フランジ形</b>	<b>ストレーナ内蔵</b>						
	10	<b>78,800</b>								
	15	<b>81,500</b>	145,000	85,800						
	20	<b>84,700</b>	148,000	89,300						
	25	<b>92,800</b>	159,000	100,000						
	32	<b>126,000</b>	183,000	136,000						
	40	<b>144,000</b>	188,000	157,000						
	50	<b>166,000</b>	205,000	185,000						
記事	■価格加算 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-Y</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td>12,000</td> </tr> </table>				記号	仕様	加算額	2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000
	記号	仕様	加算額							
2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000								
★ <sup>1</sup> 通電閉形も製作しています。 ★ <sup>2</sup> DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。 ★ <sup>3</sup> 本体SCS製のPS-25K型、PF-25K型も製作しています。 ★ <sup>4</sup> 網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。 ※1.リード線：ケーブル2m付。										
 <p>※2.面間寸法は旧PS-12K型、PF-12K型、PS-23K型と同じです。</p>										

水  
空気  
**電磁弁**  
12