

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PSE19-D1 PSE19-D2		PSE18-J1 PSE18-J2		
	□内には定格電圧の記号が入ります。				
 耐圧防爆形 電磁弁	標準品	SCS製 ガソリン・A重油など使用可	標準品	CAC製	
	1.0MPa ピストン式 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ガス</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">型式：PSE-19型</p>		1.0MPa ピストン式 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ガス</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">型式：PSE-18型</p>		
POINT	耐圧防爆構造 d2G4 検定合格番号 労検第T21092号				
標準仕様	作動	通電開			
	適用流体	油 (灯油・軽油・A重油・ガソリン) 注1.注2.・空気・不活性ガス		油 (灯油・軽油程度) 注1.注2.・空気・不活性ガス	
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	0.02~1.0MPa			
	流体粘度	50cSt以下			
	周囲温度	5~50℃			
	定格電圧	1 : AC100/110V 50/60Hz		2 : AC200/220V 50/60Hz	
	保護構造	耐圧防爆構造d2G4 (屋外設置可)			
	端接統	JIS Rcねじ			
	材質	本体・要部 ダイヤフラム・ディスク		本体 (CAC) 注2.、要部 (SUS)	
	本体 (SCS) 注2.、要部 (SUS) 注3.		ディスク (FKM)		
価格 (円)	呼び径	本体SCS ストレート形	本体CAC ストレート形		
	15 20 25 32 40 50	253,000	210,000		
		253,000	210,000		
		255,000	213,000		
		279,000	233,000		
		300,000	250,000		
		330,000	275,000		
	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)			
	110×182 2.4	110×182 2.4			
	110×182 2.4	110×182 2.4			
	120×192 2.6	120×192 2.6			
	135×205 3.8	135×205 3.8			
	145×216 4.4	145×216 4.4			
	170×234 5.9	170×234 5.9			
記事	<p>※手動機構付 注1.水用はEDE-S型 (176頁) をご使用ください。 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注3.接液部の部品材質は、ALLステンレス製ではありません。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>				