







<div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">減圧弁</div>	製品記号	RD3H-GH	RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH													
	標準品	受注品		標準品														
	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製												
		型式：RD-3H型		型式：RD-3HF型		型式：RD-30型												
POINT	小容量			多用途・中容量														
標準仕様	形式	直動式			直動式													
	適用流体	蒸気			蒸気													
	流体温度	184℃以下☆			184℃以下													
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.0MPa以下													
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa			L : 0.02~0.2MPa H : 0.15~0.4MPa													
	最大減圧比	15 : 1			20 : 1													
	弁前後の最小差圧	0.02MPa			0.02MPa													
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ													
	材質	本体	FC			FC												
		弁体・弁座	SUS			SUS												
ダイヤフラム		SUS			シリコンゴム、PTFE													
価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	多用途												
	15	57,400	90×203 4	88,900	186×203 5.7	70,500												
	20	57,400	90×203 4	88,900	190×203 6.1	77,000												
	25	72,700	90×203 4.5	112,000	190×203 7.2	85,400												
	32					102,000												
	40					107,000												
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 ■価格加算																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>5,400</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa	
	種類	製品記号	仕様	加算額														
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400															
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa																
  																		

1
減圧弁
蒸気