



2	製品記号		RD25SN-F		RD25SRN-F		
	標準品		標準品		標準品		
水道用減圧弁	JIS認証取得製品		CAC製 一般用 ストレーナ内蔵*		JIS認証取得製品		
	水		水		CAC製 寒冷地用 ストレーナ内蔵*		
面間：90mm		型式：RD-25SN型		面間：90mm		型式：RD-25SRN型	
POINT		温水ボイラ・簡易ボイラ・電気温水器用					
標準仕様	適用流体	水道水					
	流体温度	5~55℃					
	一次側適用圧力	750kPa以下					
	二次側標準設定圧力	80kPa★					
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ					
	その他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属			逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属、水抜き栓付		
呼び径	一般用			寒冷地用			
価格(円)	20	10,600		11,400			
		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 90×96 0.9		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 90×118 0.9			
記事	★80kPa設定以外はお問い合わせください。 (65,80,85kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (25~35頁をご参照ください。)				開放流量：30L/min  梱包数(質量kg)：10(9.5)		

2	製品記号				RD50SN-F	RD50SHN-F	RD50SRN-F	RD50SRHN-F				
	標準品		標準品		標準品		標準品					
水道用減圧弁	JIS認証取得製品		CAC製 一般用 低騒音形 ストレーナ内蔵*		JIS認証取得製品		CAC製 寒冷地用 低騒音形 ストレーナ内蔵*					
	水		水		水		水					
面間：115mm		型式：RD-50SN型		型式：RD-50SHN型		面間：115mm		型式：RD-50SRN型		型式：RD-50SRHN型		
POINT		小規模温水ボイラ・簡易ボイラ 注2.・電気温水器用										
標準仕様	適用流体	水道水										
	流体温度	5~55℃										
	一次側適用圧力	750kPa以下										
	二次側標準設定圧力	80kPa★		170kPa★		80kPa★		170kPa★				
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ										
	その他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース(自己消火性) 付属					逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース(自己消火性) 付属、水抜き栓付					
呼び径	80kPa 設定、一般用		170kPa 設定、一般用		80kPa 設定、寒冷地用		170kPa 設定、寒冷地用					
価格(円)	20	12,600		17,100		13,300		17,800				
記事	★標準設定圧力以外はお問い合わせください。 (65,80,85,120,150,170kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (25~35頁をご参照ください。)				注2.RD50SHN-F、RD50SRHN-Fを簡易ボイラ(100kPa用)に使用すると法令違反になります。 詳細は39頁をご参照ください。				開放流量：30L/min  質量1.0kg 梱包数(質量kg)：10(10.5)			