







<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号	RD35-D L	RD35N-D L	RD35F-D L	RD35FN-D L	RD36-D L	RD36F-D L													
	RD35-D H	RD35N-D H	RD35F-D H	RD35FN-D H	RD36-D H	RD36F-D H													
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。																			
減圧弁	標準品	標準品	標準品	標準品	受注品	受注品													
	1.0MPa 水 温水 気体  SCS製 平静 水道法性能 基準適合品 型式: RD-35型L/H	1.0MPa 水 温水 気体  SCS製 平静 水道法性能 基準適合品 型式: RD-35N型L/H	1.0MPa 水 温水 気体  SCS製 平静 水道法性能 基準適合品 型式: RD-35F型L/H	1.0MPa 水 温水 気体  SCS製 平静 水道法性能 基準適合品 型式: RD-35FN型L/H	1.6MPa 水 温水  SCS製 平静 型式: RD-36型L/H	1.6MPa 水 温水  SCS製 平静 型式: RD-36F型L/H													
POINT	ステンレス鋼製 (本体)・中容量				ステンレス鋼製 (本体)・中容量1.6MPa														
標準仕様	形式	直動式																	
	適用流体	水・温水・(空気注・不活性ガス)				水・温水													
	流体温度	5~90℃																	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.6MPa以下★													
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa																	
	最大減圧比	10 : 1																	
	弁前後の最小差圧	0.05MPa																	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ★													
	材質	本体	本体 (SCS)、パネケース (呼び径50以下: ADC、呼び径65以上: FC)																
		弁体・弁座	弁体・弁座 (SUS)、ディスク (NBR)																
ダイヤフラム		NBR																	
価格	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm)	水道法性能基準適合品	フランジ形	寸法L×H (mm)	水道法性能基準適合品	ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)								
	15	263,000	130×181 3	265,000		263,000	130×181 3		263,000	130×181 3									
	20	263,000	130×181 3	265,000		263,000	130×181 3		263,000	130×181 3									
	25	289,000	130×182 3	291,000	334,000	160×182 6	338,000	289,000	130×182 3	334,000	160×182 6								
	32	354,000	150×237 5	360,000	391,000	160×237 9	394,000	354,000	150×237 5	391,000	160×237 9								
	40	362,000	150×237 5	365,000	399,000	160×237 9	404,000	362,000	150×237 5	399,000	160×237 9								
	50				498,000	210×256 12	501,000			498,000	210×256 12								
	65				572,000	215×350 21	578,000			572,000	215×350 21								
	80				662,000	260×355 24	669,000			662,000	264×355 24								
	100				831,000	300×423 38	838,000			831,000	308×423 38								
記事	●RD-35,35F型は、ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130℃) 対応品のRD-35T,35FT型も製作しています。 注.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 ●RoHS対応品も製作しています。 ■価格加算																		
	<table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-1</td> <td>圧力計付属 (呼び径15~50)</td> <td>36,500</td> </tr> <tr> <td>圧力計付属 (呼び径65~100)</td> <td>42,400</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。											記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属 (呼び径15~50)	36,500	圧力計付属 (呼び径65~100)	42,400
	記号	仕様	加算額																
3-1	圧力計付属 (呼び径15~50)	36,500																	
	圧力計付属 (呼び径65~100)	42,400																	
