


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> 製品記号	RD47N-FLPL1	RD47N-FHPL6	RC47N-FLPL1	RC47N-FHPL6				
	□内には二次側設定圧力の記号が入ります。(35頁参照)							
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">減圧弁 逆止減圧弁</div>	標準品		受注品					
	1.0MPa <div style="display: flex; gap: 10px; margin-top: 5px;"> 水 温水 </div> 大容量 低騒音形 ストレーナ内蔵※2. 水道法性能基準適合品 型式: RD-47N型L/H				弁慶 逆止減圧弁 低騒音形 ストレーナ内蔵※2. 水道法性能基準適合品 型式: RC-47N型L/H			
POINT	大型住宅などの戸別給水用減圧弁 大型住宅などの戸別給水用減圧、逆止弁内蔵							
標準仕様	適用流体	水道水・温水						
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)						
	一次側適用圧力	1.0MPa以下						
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.13MPa)	0.20MPa☆ (0.12~0.35MPa)	0.08MPa (0.05~0.13MPa)	0.20MPa☆ (0.12~0.35MPa)			
	ネームプレート色	緑	赤	緑	赤			
	弁前後の最小差圧	0.02MPa		0.025MPa				
	定格流量	80L/min (差圧0.1MPa以上)		55L/min (差圧0.1MPa以上)	65L/min (差圧0.1MPa以上)			
	端接続	JIS R1ねじ (オスユニオン継手 注.) (P・V兼用コア対応)						
材質	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)							
その他	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオン継手 (パイプ・ナット・ガスケット・逆止弁 (RC-47N型)・保温ケース (自己消火性)・テストガフ付属)							
価格 (円)	呼び径25	55,900		65,500				
		梱包数 6 質量 (kg) 18		梱包数 6 質量 (kg) 18				
記事	★設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.15、0.25、0.3MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です) 注.RC-47N型の逆止弁は出口側ユニオン継手に内蔵しています。 (本体と逆止弁内蔵ユニオン継手のセットで納入となります) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは35頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。		■圧力計付属 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr><td>仕様</td><td>加算額</td></tr> <tr><td>圧力計付属</td><td>2,800</td></tr> </table>		仕様	加算額	圧力計付属	2,800
	仕様	加算額						
圧力計付属	2,800							
			質量2.8kg					

■端接続バリエーション 【止水栓をご注文の際は下図のように①~④を選択の上ご注文ください。別途注文品・別梱包となります。】


●RD-47N型端接続バリエーション

止水栓継手×オスユニオン継手
(JIS Rcねじ×JIS Rねじ)



●RC-47N型端接続バリエーション

止水栓継手×オスユニオン継手(逆止弁内蔵)
(JIS Rcねじ×JIS Rねじ)



①RD-47N型減圧弁本体のみ【標準品】

製品記号	RD47N-FLL	RD47N-FHL
減圧弁	1.0MPa	本体のみ
標準仕様	水道法性能基準適合品 型式: RD-47N型 JIS G1¼ねじ (継手無・ガスケット付)	
価格 (円)	呼び径25	47,500

②RC-47N型逆止減圧弁本体のみ【受注品】

製品記号	RC47N-FLL	RC47N-FHL
逆止減圧弁	1.0MPa	逆止弁内蔵継手付
標準仕様	水道法性能基準適合品 型式: RC-47N型 JIS G1¼ねじ(ガスケット付)×JIS Rねじ(逆止機構付)	
価格 (円)	呼び径25	61,300

③止水栓【標準品】

製品記号	BN30N-J	
止水栓	水道法性能基準適合品 型式: BN-30N型	
標準仕様	JIS Rc1ねじ、ガスケット付	
価格 (円)	呼び径25	21,300

④オスユニオン片側継手【標準品】

製品記号	UD1PN-F	
ユニオン継手	水道法性能基準適合品 型式: UD-1PN型	
標準仕様	JIS R1ねじ、ガスケット付	
価格 (円)	呼び径25	4,200

●温水用識別キャップも製作しています。(別途注文品・別梱包となります。)

2 弁慶シリーズのバリエーション

■価格体系

※1. 機種

頁	種類	記号	価格(円)	
25	減圧弁	RD44N	23,600	
34		RD47N	47,500	
26	伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1}	23,600	
27	逆止減圧弁	RC44N	25,000	
34		RC47N ^{注2}	61,300	
28	減圧定流量弁	RF44N	27,600	
29	逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1}	25,000	
31	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc $\frac{3}{4}$ 出口側: JIS G1	RD44SN	30,600
31		入口側: JIS Rc $\frac{3}{4}$ 出口側: JIS Rc $\frac{3}{4}$	RD45SN	27,400
32	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc $\frac{3}{4}$ 出口側: JIS G1	RD45SUN	27,400
33		呼び径: 15・20	RD43N	17,100
30	戸建住宅用減圧弁	呼び径: 20	RD52	61,000
			RD46N	26,800

*機種の価格は、(本体) + (本体内蔵機能) の価格です。
 注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。
 注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	4,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	6,600
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	5,400
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	5,600
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	4,900
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格(円)
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P	8,200
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	10,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	9,600
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)★	P	7,000
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)★	B	8,200
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)★	D	7,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。★出口側のねじは都ねじも製作しています。

※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05~0.12MPa	L
0.05~0.13MPa ^{注1}	
0.11~0.23MPa	M
0.20~0.30MPa ^{注2}	H
0.12~0.35MPa ^{注1}	

注1. RD47N, RC47Nの場合。
 注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなります。

※3. 設定流量 (RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD44SN	Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rcねじ(管端コア内蔵)×G1ねじ(ユニオン継手無)	E	500
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD45SUN	Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rcねじ×Rねじ(オスユニオン継手)	P	2,100
	Rcねじ×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	B	2,800
	Rcねじ(管端コア内蔵)×Rねじ(オスユニオン継手)	C	2,600
	Rcねじ(管端コア内蔵)×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	D	3,800
	Rcねじ(管端コア内蔵)×G1ねじ(ユニオン継手無)	E	500
機種	接続形式	記号	価格(円)
RD45SN	Rcねじ		—
RD43N	Rcねじ(管端コア内蔵)	E	1,000
RD52	Rcねじ		—
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD47N	G1 $\frac{1}{4}$ (ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	8,400
RC47N	G1 $\frac{1}{4}$ (ユニオン継手無)×Rねじ(逆止弁内蔵オスユニオン継手)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×Rねじ(逆止弁内蔵オスユニオン継手)	P	4,200 ^注

注. RC47Nは二次側に逆止弁内蔵オスユニオン継手付により一次側オスユニオン継手(UD-1PN型)の値段となります。

※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面	R
RD46N, RD52 ^注	

注. RD46N, RD52は圧力計用継手無となります。

※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格(円)
圧力計無		—
A型	A	2,800
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。
 注2. RD46N, RD52は圧力計無となります。
 注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。
 流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用
 するなどして圧力計を保護してください。
 注4. 圧力計は当社品を使用してください。

圧力計取付例

(圧力計の本体への取付けは、お客様
 で取り付けて頂く事になります。)



※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号	
L	0.05~0.12MPa	0.08MPa	1	
	0.05~0.13MPa ^{注1}			
M	0.11~0.23MPa	0.15MPa	1	
		0.20MPa	2	
		0.22MPa	3	
		0.22MPa	1	
		0.23MPa	2	
		0.25MPa	3	
H	0.20~0.30MPa ^{注2}	0.26MPa	4	
		0.30MPa	5	
		0.20MPa	6	
		0.15MPa	7	
		0.12~0.35MPa ^{注1}	0.20MPa	6
			0.25MPa	3
			0.30MPa	5

注1. RD47N, RC47Nの場合。
 注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなり、記号は1~5までとなります。
 注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL:0.08MPa, M:0.20MPa, H:0.25MPa
 のみとなります。
 ●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2
 端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min
 圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1. **RF44N** - **F** ※2. **M** ※3. **30** ※4. **P** ※5. **L** ※6. **A** ※7. **2**

機種 (27,600円) 材質 圧力範囲 設定流量 端接続 (4,200円) 圧力計用継手 圧力計付属 (2,800円) 設定圧力

合計 34,600円