



2  
水道用減圧弁  
水

2 製品記号		RD25SN-F		RD25SRN-F	
水道用減圧弁		標準品 JIS認証取得製品 水 面間：90mm 型式：RD-25SN型		標準品 JIS認証取得製品 水 面間：90mm 型式：RD-25SRN型	
POINT		温水ボイラ・簡易ボイラ・電気温水器用			
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★			
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
その他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属、水抜き栓付		
呼び径	一般用		寒冷地用		
価格(円)	20	10,600		11,400	
		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 90×96 0.9		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 90×118 0.9	
記事	<p>★80kPa設定以外はお問い合わせください。 (65,80,85kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (25~35頁をご参照ください。)</p>  <p>開放流量：30L/min 梱包数(質量kg)：10(9.5)</p>				

2 製品記号		RD50SN-F	RD50SHN-F	RD50SRN-F	RD50SRHN-F
水道用減圧弁		標準品 JIS認証取得製品 水 面間：115mm 型式：RD-50SN型	標準品 CAC製一般用 低騒音形 ストレーナ内蔵* 面間：115mm 型式：RD-50SHN型	標準品 JIS認証取得製品 水 面間：115mm 型式：RD-50SRN型	標準品 CAC製寒冷地用 低騒音形 ストレーナ内蔵* 型式：RD-50SRHN型
POINT		小規模温水ボイラ・簡易ボイラ 注2.・電気温水器用			
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★	170kPa★	80kPa★	170kPa★
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
その他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース(自己消火性)付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース(自己消火性)付属、水抜き栓付		
呼び径	80kPa 設定、一般用	170kPa 設定、一般用	80kPa 設定、寒冷地用	170kPa 設定、寒冷地用	
価格(円)	20	12,600	17,100	13,300	17,800
		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 115×115 1.0		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 115×115 1.0	
記事	<p>★標準設定圧力以外はお問い合わせください。 (65,80,85,120,150,170kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (25~35頁をご参照ください。) 注2.RD50SHN-F、RD50SRHN-Fを簡易ボイラ(100kPa用)に使用すると法令違反になります。 詳細は39頁をご参照ください。</p>  <p>開放流量：30L/min 質量1.0kg 梱包数(質量kg)：10(10.5)</p>				